

42L非开挖水平定向钻机

产品名称	42L非开挖水平定向钻机
公司名称	张家口宣化兴建钻机成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兴建 型号:42L 市政机械类型:管线铺设工程
公司地址	张家口宣化区车站北路1号园中园8号楼11号
联系电话	86 0313 3064378 15803134207

产品详情

品牌	兴建	型号	42L
市政机械类型	管线铺设工程	产品别名	水平定向钻机
产品用途	应用于城市及野外大中型管线的长距离铺设。		

42L非开挖水平定向钻机

该钻机为全液压钢制履带自行式钻机，车载发动机系统、泥浆泵，移动灵活简便。液压系统采用工程机械最先进的液压先导操作系统，系统效率高、操纵力小。整机布局合理、操作简便、钻孔稳定性高，可广泛应用于城市及野外大中型管线的长距离铺设。

推进结构为动链轮倍力机构，降低链条承载力，增加钻机回拖力储备，提高安全系数。降低推进对发动机功率的需求，节省发动机功率约20kw。

回转和推进速度均采用快慢速两档控制，利于清孔和回拖工序，提高施工成功率和作业效率。

回转动力头采用矿山钻机动力头，更适用于干式和湿式钻进。

推进滑板为滚轮结构，减少摩擦力，提高滑架使用寿命。

双液压夹持器接卸钻杆，提高作业效率。

发动机和主要的液压件采用国内外著名公司产品。

配备100小时高能量电池用于长距离穿越。

技术参数

钻机型号	421
(康明斯) 发动机功率	132 (kw)
最大输出扭矩	13000 (nm)
输出转数	0-70 (rpm)
钻机回拖力	420 (kn)
钻机进给力	420 (kn)
最大工作推进速度	6.9 (m/min)
最大工作回拖速度	4.7 (m/min)
最快推进速度	35 (m/min)
最快回程速度	25 (m/min)
回转速度 (快/慢)	160/80 (r/min)
入射角	0 ~ 25 °
钻杆规格	73x3000 (mm)
标准配置钻杆	300 (m)
标准配置挤压扩孔钻头	260 ~ 960 (mm)
扩孔直径	200-- 1200 (mm)
最大铺设长度	600—120 (m)
泥浆泵最大排量	320 (l/min)
泥浆泵最高压力	10 (mpa)
主机外型尺寸	7200x2200x2600 (mm)
主机质量	10600 (kg)

本公司经营钻机，质量保证，欢迎咨询洽谈。