

# PZ273H-10C电液联动刀型闸阀

产品名称	PZ273H-10C电液联动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:PZ273X、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ273H-10C电液联动刀型闸阀PZ273X、Y-10C是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断（物料直径 50mm）。

PZ273H-10C电液联动刀型闸阀结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。

PZ273H-10C电液联动刀型闸阀工作原理：

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

PZ273H-10C电液联动刀型闸阀用途：

用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

## PZ273H-10C电液联动刀型闸阀结构与特点

电液联动刀型闸阀，机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。无级调力，运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合；电液联动刀型闸阀还非常节能，液压传动效率高达80%。阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。可控制任意阀位并可锁定。

PZ273H-10C电液联动刀型闸阀相关技术参数项目技术参数

公称压力 PN	1.0/1.6MP
公称通径 DN	DN50-DN2000
阀体材质	铸铁、碳钢、不锈钢
使用温度	-20-550度
电源电压	220V、380V
控制信号	开关量，4-20mA
适用介质	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物