

PZ273H卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀

产品名称	PZ273H卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2750.00/件
规格参数	型号:PZ273X、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273H卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀产品概述：

型号：PZ273H，是由电液动装置同刀闸阀配合，通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业。

PZ273H卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀产品特点：

- 1.机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。
- 2.无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。
- 3.节能，液压传动效率高达80%
- 4.阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。
- 5.可控制任意阀位并可锁定。

作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

PZ273H卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ273H卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、
	不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ273H卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400