

# 操作台系列 钣金 任何方式

产品名称	操作台系列 钣金 任何方式
公司名称	北京长缨清烨科技发展有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工种类:钣金 加工方式:任何方式 加工设备:数控冲床，数控折弯机
公司地址	北京市海淀区上地西里颂芳园4#楼501室
联系电话	62983126 13901088347

## 产品详情

随着国家对自然资源开发和利用，风能行业迅速的崛起，公司开发部针对风电行业对柜体抗震，抗扭曲，高空吊装，在温度（零下40度~零上60度）环境下正常使用的要求，领先研发具有高强度的2.0厚15折型材，并通过了专业检测中心的振动及冲击试验，满足了控制柜在机舱内的瞬间扭动及旋转的要求。高强度配件保证控制柜顺利高空吊装。柜内系统配件可选用不锈钢或覆铝锌板制作，表面采用阴极电泳前处理，高品质户外粉末喷涂，满足了风能发电控制柜在不同温度环境下的正常使用。

机柜采用优质冷轧钢板加工。框架采用公司自主知识产权的15折型材加工而成，强度高。框架及机柜围板采用阴极电泳镀漆及全自动粉末喷涂复合表面处理（盐雾1000小时），防腐性能高。德国点胶机与德国聚氨酯原料加工的p u密封胶条与框架配合，实现完美密封，防护等及ip55.

随着国家对自然资源开发和利用，风能行业迅速的崛起，公司开发部针对风电行业对柜体抗震，抗扭曲，高空吊装，在温度（零下40度~零上60度）环境下正常使用的要求，领先研发具有高强度的2.0厚15折型材，并通过了专业检测中心的振动及冲击试验，满足了控制柜在机舱内的瞬间扭动及旋转的要求。高强度配件保证控制柜顺利高空吊装。柜内系统配件可选用不锈钢或覆铝锌板制作，表面采用阴极电泳前处理，高品质户外粉末喷涂，满足了风能发电控制柜在不同温度环境下的正常使用。

机柜采用优质冷轧钢板加工。框架采用公司自主知识产权的15折型材加工而成，强度高。框架及机柜围板采用阴极电泳镀漆及全自动粉末喷涂复合表面处理（盐雾1000小时），防腐性能高。德国点胶机与德国聚氨酯原料加工的p u密封胶条与框架配合，实现完美密封，防护等及ip55.

"操作台系列"的加工方式为任何方式，加工设备数量是各3台，加工设备为数控冲床，数控折弯机，加工种类是钣金