

RMU1-D20 插拔式浪涌保护器 高端产品

产品名称	RMU1-D20 插拔式浪涌保护器 高端产品
公司名称	乐清市鸿图电气有限公司
价格	298.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海人民 型号:rmu1-d203p
公司地址	乐清市柳市镇龙井路255号
联系电话	86-0577-27879603 13353383628 13736396202

产品详情

rmu1系列浪涌保护器是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时，rmu1系列浪涌保护器能在极短的时间内导通分流，从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

rmu1良涌保护器的功能特点，rmu1浪涌保护器的技术参数，rmu1浪涌保护器选型，rmu1浪涌保护器防伪：

产品规格						
产品型号规格	rmu1-b80	rmu1-c40	rmu1-d20	rmu1-b/ npe	rmu1-c/ npe	rmu1-d/ npe
技术参数						
最大持续工作电压uc (v)	420	420	420	255		255
标称放电电流in (ka) 8/20 μ s	40	20	10	60		40
最大放电电流imax (ka) 8/20 μ s	80	40	20	80		60
电压保护水平up (kv)	≤ 2.5	≤ 2.0	≤ 1.8	≤ 1.5		≤ 1.8
响应时间(ns)	< 25	< 25	< 25	< 100		< 100
前级保护：熔断器/断路器(a)	63/50	32/25	25/16	63/50		32/25
绝缘电阻(mω)	≥ 100					
产品特点						

- 雷电通流量大，残压低，响应时间小于25纳秒。

- 内置失效脱离装置，当电涌保护器因过热、击穿失效时，失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离，不影响系统正常运行。

- 可视告警指示装置，绿色正常，红色失效。

- 采用插拔式结构，无需停电即可更换保护模块。并采用国际通用的th35标准安装轨。

- 可根据用户需要选配fs遥信装置，在电涌保护器的一个模块或多个模块失效时送出故障信号，实现远程监控。

"RMU1-D20 插拔式浪涌保护器 高端产品 低价促销"的额定电压为400（V），绝缘耐压测试是100（Vac/m），断开容量为10，型号是RMU1-D203P，额定电流为20（A），品牌是上海人民，产品认证为CCC，加工定制是是，属性为属性值