

# 重庆全新供应 GGD成套配电柜 重庆 成都原装进口

产品名称	重庆全新供应 GGD成套配电柜 重庆 成都原装进口
公司名称	重庆链杰自动化控制设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:链杰 型号:900*700*250
公司地址	重庆重庆九龙坡区石杨路44号9-10号
联系电话	86-02368179033 15215196511

## 产品详情

联系人：张先生（销售经理）联系手机：13272770397  
18523526891电话：023-68179033传真：023-86120037 qq：  
1185235588ggd型低压固定式成套设备

公司可以根据客户提供的低压配电柜图纸、低压配电柜型号进行设计、生产出符合客户需求的配电柜。以专业、实干、创新、高效的精神，为您提供优质的产品与贴心的服务，为您安全用电保驾护航。

一、ggd型低压固定式成套设备概述 ggd低压固定式成套设备又称低压配电柜、低压开关柜。ggd低压固定式成套设备是公司根据国家标准、行业规范的基础上开发、改进的一种新型低压固定式开关柜 ggd型低压固定式开关柜是根据能广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强，结构新颖、防护等级高等特点。ggd型低压开关柜符合iec60439《低压成套开关设备和控制设备》的标准规定。

1.ggd低压固定式开关柜分：ggd1\ggd2\ggd3，分段电流能力不同。

2.ggd低压固定式开关柜：g--低压配电柜；g--固定安装、固定接线；d--电力用柜ggd型是pgl型交流低压配电柜的改进产品。

3.ggd低压固定式开关柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50hz，额定工作电压380v，额定工作电流至3150a配电系统，作为动力，照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

### 二、ggd型低压固定式基本电气参数

1、额定绝缘电压：交流660v(1000)v

2、额定工作电压：主电路：交流380v(660v) 辅电路：交流380v(220v) 直流220v(110v)

3、额定频率：50hz

4、额定电流：3150a

5、额定峰值耐受电流 ( 0.1s) 105ka

6、额定短时耐受电流 ( 1s) 50ka

### 三、ggd型低压固定式结构特点

1、产品由封闭式的柜体组成，母线采用tmy硬铜排，水平母线用专用母线框安装置于柜顶部，垂直母排采用母线夹固定。

2、开关柜的保护电路由单独装设的并贯穿整个排列长度的pe线和可导电的金属构件构成，n母排置于柜体的前部。

3、柜主构架采用8mf型钢（冷轧钢折弯）由专用连接件拼制而成，其安装模数孔 $e=20\text{mm}$ ，采用喷塑作为防护涂层。

4、到开关置于柜的中部，其上接线端与水平母线连接，下接线与断路器连接。

### 四、ggd型低压固定式外形尺寸mm

高：2200

宽：600 800 1000 1200

深：600 800

订货须知订货时请提供下列资料：a、电路方案及单线系统图和二次电气原理图b、开关柜的排列图和配电房的平面布置图c、柜内所装元器件清单d、电路中电压、电流、时间等整定参数e、母线桥的位置及尺寸要求f、其它特殊要求，应在订货时予以说明

"重庆全新供应 GGD成套配电柜 重庆 成都原装进口"的额定电流为630 ( A ) ，加工定制是是，短路关合电流为50 ( KA ) ，壳体防护等级是IP30，型号为900\*700\*250，品牌是链杰，产品认证为CCC，外形尺寸是900\*700\*250 ( mm ) ，1为1，型号报价是900\*700\*250