

水泵控制柜 --西普达软启动器柜

产品名称	水泵控制柜 --西普达软启动器柜
公司名称	无锡市卓泰自动化设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:西普达 型号:xpd055b-3 额定电流:110 (a)
公司地址	无锡市锡沪东路367号904-905室
联系电话	82832701 013601515629

产品详情

公司简介：

卓泰自动化设备有限公司位于经济发达的长三角中心城市--无锡，公司一直致力于交流电动机软启动器的研发、生产和销售，陆续向市场推出西普达xpd系列：a型、b型、c型、g型等高性能软启动器产品，广泛应用于国内外各个领域，并赢得了广泛赞誉。公司拥有一支多年从事软启动器行业的精英团队，公司建立了辐射全国的物流及服务网络。我们和其他公司的区别在于：我们是专业化、规模化软启动器产品的制造和销售公司，我们的所有技术只专注软启动器的革新。西普达软启动器畅销国内、远销东南亚。

软启动器简介

xpd系列b型简介：

软启动器简介：

概述及控制功能

xpd系列b型交流电动机软启动器是采用电力电子技术，微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的新型启动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机启动时的启动电流，可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载，是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压设备的理想换代产品。

作用

降低电动机的启动电流，减少配电容量，避免增容投资；

减少启动应力，延长电动机及相关设备的使用寿命；

平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应；

多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况，改善工艺；

完善可靠的保护功能，更有效的保护电动机及相关设备的安全；

可用于频繁起、停的场合。

特点

起动方式：根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置，可最大程度的使电动机实现最佳的起动效果；三种起动方式：电压斜坡起动——可得到最大的输出扭矩；限流起动——可有效地限制起动电流；点动——可实现试车调试功能。

高技术性能：由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化。无需对电路参数进行调整。即可获得一致、准确及快速的执行速度；高强度抗干扰功能。

高可靠性：xpd软起动器所有电器元件均经过严格的筛选，其主控板还须经过72小时高温循环试验和振动试验，从而保证了出厂产品的高可靠性；

优化的结构：独特紧凑的模块化结构及上进线下出线的连接方式，非常方便用户的集成、成套；

多重保护功能 xpd软起动器对电动机的起动有多种保护功能（如过流、过载、缺相、过热等），可降低集成或成套成本，简化电路。

键盘设置功能：便捷直观的操作显示键盘，可根据不同负载，对起停、运行、保护等参数进行设置、修

"供应水泵控制柜 --西普达软启动器柜"的品牌为西普达，型号是XPD055B-3，额定电流为110（A）