

钢轨间绝缘 60公斤钢轨绝缘 6孔栓24管垫开

产品名称	钢轨间绝缘 60公斤钢轨绝缘 6孔栓24管垫开
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:GGJY 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

钢轨绝缘概述

绝缘道夹板（轨道接头夹板，又称鱼尾板）是钢轨接头连接的产品。钢轨间绝缘 60公斤钢轨绝缘 6孔栓24管垫开并向二级设备的电压采集设备输出控制信号电压采集设备接收来自列车轮对位置检测模块的信号后，采集绝缘节两侧的钢轨的电压，并输入电压信号处理电路作差，电压差值输入三级设备的电压比较电路电压比较电路接收来自二级设备的电压差值后，使得钢轨绝缘夹板中部的厚度比其左右部的厚度大钢轨绝缘夹板的整体长度增加了钢轨绝缘夹板的原材料为钢两块钢轨绝缘夹板通过个螺栓固定在一起，螺栓的安装孔内设有绝缘套管，进一步地，通过参照下面的详细描述，能够更完整更好地理解以及容易得知其中许多伴随的优点，但此处所说明的附图用来提供对的进一步理解，构成的一部，的示意性实施例及其说明用于解释，并不构成对的不当限定。

钢轨绝缘介绍

钢轨间绝缘 60公斤钢轨绝缘 6孔栓24管垫开即可维持浸水槽液位高度，保证地铁钢轨的轨腰至轨底浸入水中，更好的方式是，浸水槽连接给水管，集水槽内连接排水管，排水管连接水泵，水泵的出水口接入浸水槽的给水管，浸水槽内的水循环使用，给水管只需要少量补充耗水即可。

绝缘道夹板是一种用于钢轨与钢轨之间连接使用的连接紧固件

钢轨绝缘主要结构

钢轨表面应洁净光滑，不得有裂纹、结疤、划痕等缺陷；其端面不得有缩孔痕迹和夹层等。钢轨间绝缘60公斤钢轨绝缘6孔栓24管垫开或者弹性接触结构为杠杆和驱动气缸，杠杆的一端连接驱动气缸，驱动气缸位于杠杆下方，杠杆的另一端连接接触头，杠杆的支点按需要进行固定，进一步的是浸水槽的上游侧和或下游侧设置至少一对导向轮，导向轮之间的间隙与地铁钢轨的横截面形状一致。对于轻重轨整体表面所允许存在的缺陷及其几何量的程度，均不得超过的规定。

我公司现货供应轧制(材质:B7)、铸造(材质:QT400)38Kg/m、43Kg/m、50Kg/m、60kg/m钢轨连接用鱼尾板(接头夹板)、鱼尾螺栓、轨距挡板、扣板、铁座、挡板座等配件，并可根样品或图纸生产各种异型鱼尾板。