

地铁钢轨鱼尾板 50kg绝缘鱼尾板

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 地铁钢轨鱼尾板 50kg绝缘鱼尾板 |
| 公司名称 | 山东天宏智能装备有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:天宏智能 型号:tlywb 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区仙营街道建设路129 |
| 联系电话 | 13792378091 13792378091 |

产品详情

绝缘鱼尾板概述

鱼尾板，在轨道接头处起连接作用。地铁钢轨鱼尾板 50kg绝缘鱼尾板鱼尾板在切割前要启动移动装置将对齐杆升起，从而起到防止对齐杆被铣刀破坏的作用，实施例，一种铣床，参照图，放置平台，移动平台宽度方向的两侧设置切割鱼尾板的铣刀及驱动铣刀转动的驱动源，移动平台滑动设置有上述的用于固定鱼尾板的工装。附图说明为了更清楚地说明实施例的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍，显而易见，下面描述中的附图仅仅是的一些实施例，对于本领域技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得的附图。通过导向板可以在夹板底部滑动，使鱼尾板在锻压凹陷时对鱼尾板左右两端施加拉力的过程中，导向板可以随着施加的拉力带着鱼尾板左右两端向内侧移动，避免鱼尾板左右两端无法向内侧移动而导致鱼尾板左右端被拉伸延长。鱼尾板（轨道接头夹板）俗称为夹板，是一种用于轨道与轨道之间连接使用的连接紧固件，地铁钢轨鱼尾板 50kg绝缘鱼尾板的，在座的上方位置设置有其喷口向下并对准钻孔刀具的压缩空气喷嘴，以吹扫残留在钻孔刀具前端粘连的铁屑，通过在钻孔设备上设置其喷口对准钻孔刀具的压缩空气喷嘴，使得钻孔后粘连在钻孔刀具上的铁屑能够及时清理。为轻轨、重轨和超重轨。

绝缘鱼尾板介绍

轧制后的钢轨应笔直，不得有显著弯曲与扭转。对于轻重轨的局部弯曲和扭转及其矫正变形量，轨端面的倾斜等，不得超出规定。

钢轨表面应洁净光滑，不得有裂纹、结疤、划痕等缺陷；地铁钢轨鱼尾板 50kg绝缘鱼尾板限位架上设置有驱动对齐杆上下滑动的移动装置，通过采用上述技术方案，多个鱼尾板在放置架上准备待切时，由于铣刀的位置的不变，如果多个鱼尾板长度方向的端面错开设置，则多个鱼尾板在铣刀的切割作用会出现长度不齐的情况，对齐杆的出现。本实用新型的目的是提供一种纤维增强聚氨酯复合材料的钢轨鱼尾板，本实用新型目的是用以替代传统的钢制鱼尾板与绝缘部件组成机械绝缘接头，以纤维增强聚氨酯复合材料制作的具有中空结构的鱼尾板能够确保轨道电路的稳定性。其端面不得有缩孔痕迹和夹层等。对于

轻重轨整体表面所允许存在的缺陷及其几何量的程度，均不得超过的规定。

我公司现货供应轧制(材质:B7)、铸造(材质:QT400)38Kg/m、43Kg/m、50Kg/m、60kg/m钢轨连接用鱼尾板（接头夹板）、鱼尾螺栓、轨距挡板、扣板、铁座、挡板座等配件，并可根样品或图纸生产各种异型鱼尾板，欢迎订购。

鱼尾板也叫道夹板，主要是连接钢轨的，它的质量直接影响了整条轨道的运转，因此，山东中煤呼吁广大消费者在购买的时候要把质量放在前面。

绝缘鱼尾板主要结构

轻轨有8KG.9KG.12KG.15KG.18KG.22KG.24KG.30KG.轻轨鱼尾板又名道夹板，

重轨38KG.43KG.50KG.60KG，

起重轨QU70.QU80.QU100.QU120又名起重轨斜接头夹板。地铁钢轨鱼尾板 50kg绝缘鱼尾板钻孔完成后，输送辊会将摩擦块旋转贴合于鱼尾板，从而带动鱼尾板进行移动，使得鱼尾板可以进入下一段输送装置，然后依次启动清洗装置和喷涂装置，完成对鱼尾板的清洗烘干以及喷涂，从而提高鱼尾板的耐用性，从而完成一系列工作。其中前端部的内外直角面均为不加工的毛坯面，尾端部的内直角面为不加工的毛坯面，尾端部的外直角面为加工面，且需要保证直角型鱼尾板尾端部两个外直角面相互垂直，另外，直角型鱼尾板前端两个外直角面上还加工有与连接用销孔。钢制护板上设有与鱼尾板主体安装孔对应的通孔螺栓通过通孔和鱼尾板主体安装孔将两个鱼尾板别安装于钢轨的两侧鱼尾板主体靠近钢轨的一面形状与钢轨的轨腰轨头底面轨底顶面对应贴合，另一面与钢制护板配合鱼尾板内至少包含一个中空部，作为一种实施例。

鱼尾板国外有BS47和UIC系列，例BS80A、BS75R、UIC60、UIC54。

具体又有四孔和六孔两种。

鱼尾板材质：球墨铸铁、Q235轧制、锻造。