

株洲中频电炉水冷电缆 株洲华达

产品名称	株洲中频电炉水冷电缆 株洲华达
公司名称	株洲华达科技有限公司
价格	1500.00/根
规格参数	加工定制:是 品牌:株洲华达 型号:hd
公司地址	株洲县渌口经济开发区南洲产业园
联系电话	0731-27690378 13762268778

产品详情

湖南株洲华达科技制作金属冶炼设备工业电炉的水冷电缆的接头采用冷压成型工艺（可以方便的拆开）与铜绞线压接。这种方式联接牢固，接触电阻小，不损伤铜绞线。其单个接头和铜线之间可承受8t以上的拉力，内部通过冷压成型工艺与铜绞线连接，这种方式联接牢固接触电阻小。

水冷电缆的外套管采用夹布橡胶管。这种胶管不易燃烧，强度好。它可以承受1.85mpa水压而不泄漏或破裂。橡胶管经过长期使用后会老化，这时就要进行更换。这种可拆卸结构不需要破坏内部的铜绞线，只需要拆开接头上的螺栓就可以方便的更换外部,接头内部采用斜锥面密封和导电。当上紧接头螺栓时，自然就会起到了既导电又密封的作用。

水冷电缆（英文名称：water cooled cable）是一种中空通水，用于大电流加热设备的特种电缆，通常由电极（电缆头）、导线、外护套管三部分组成。

普通水冷电缆电极使用铜管及铜排焊接而成，与设备连接不紧密；导线采用铜裸线绞制，弯曲半径大；外护套管使用普通橡胶软管，耐压低；套管与电极采用普通卡箍紧固，密封性不好，易漏水。

优质水冷电缆电极采用整体铜棒车、铣加工而成，表面做钝化或镀锡处理；导线使用漆包线经数控绕线机编织而成，柔软度高，弯曲半径小；外护套管使用具有加强夹布层的合成橡胶管，耐压高。套管与电极使用紫铜卡箍在专业设备上冷挤压紧固，密封性好，不易漏水。

水冷电缆的性能要求

水冷电缆外护套胶管耐击穿电压v 2300v。

水冷电缆外护套胶管耐工作水压p 0.6mpa。

外护套胶管与电极接口处冷却水无渗漏。

软体导线与电极在专用设备上冷挤压紧固。

公司名称：湖南株洲华达科技有限公司详细地址：湖南省株洲市云龙示范区邮政编码：412000联系人：赵一鸣联系电话：0731-22421318手机：13762268778电子邮箱：zzhuada@hotmail.com公司网址：<http://www.hnzzhd.com>即时通讯：1016759773

"株洲中频电炉水冷电缆"的护套厚度为10（mm），护套材质是橡胶管，电线最大外径为50（mm），线芯材质是铜包铝线，标称截面为50（mm²），加工定制是是，型号为HD，品牌是株洲华达，产品认证为ISO9001-2000，芯数是50