

HZ-24-50信号电缆地下接续盒 C(普通型)保附40保护管2根

产品名称	HZ-24-50信号电缆地下接续盒 C(普通型)保附40保护管2根
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZWP 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

终端电缆盒概述

电缆终端盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ-24-50信号电缆地下接续盒 C(普通型)保附40保护管2根由橡胶或石棉板制成。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

终端电缆盒介绍

HZ-12型电缆盒只有一个电缆引入孔，即只进不出，HZ-24-50信号电缆地下接续盒 C(普通型)保附40保护管2根另外。内部可安装2块6柱端子板，或1块12位万可端子板，即12个端子，只能用在电缆的末端。

铁路终端电缆盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ-24-50信号电缆地下接续盒 C(普通型)保附40保护管2根此外。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

终端电缆盒主要结构

采用C复合材料热压成形，是原铸铁箱盒的替代品，性能指标均满足客运Z线技术条件。具有以下特点：

1.电绝缘性好；

2.耐化学腐蚀性强；HZ-24-50信号电缆地下接续盒 C(普通型)保附40保护管2根铁路运输行业中电力导线引入及引出的终端电缆盒箱体结构庞大，设计不甚合理，几何形状复杂，外连接法兰易在运输中损坏，箱体笨重，浪费金属，铸造工艺十复杂，制造难度很大，常因达不到工艺要求而废品率，产品造价高，使用安装维修困难。因此研制一种矮体直联式终端电缆盒一直是急待解决的新课题。

3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁、抗疲劳性能好；

4.缺口敏感性差；

5.热导率低，热膨胀系数小；

6.具有耐紫外线抗老化性能；

7.阻燃

8.使用寿命长。