

# 橡胶电缆 H05RN-F /H07RN-F 801

产品名称	橡胶电缆 H05RN-F /H07RN-F 801
公司名称	上海卡迪夫电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:h05rn-f/h07rn-f801 品牌:卡迪夫
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区洞泾工业开发区
联系电话	86 021 31261226 13681990272

## 产品详情

### 产品应用

cardiff橡胶电缆h05rn-f/h07rn-f适合于工业设备电气连接，可用作电源线。用于轻型或者重型机械设备，可在干燥或者潮湿的室内安装，也可用于露天潮湿的室外环境中，特制橡胶材料具有防臭氧，抗紫外，阻燃等特性。用于电压0.6/1kv电机电源线。

### 产品结构

导体：多股细绞成束裸铜丝，符合iec 60228/vde 0295，5类导体

绝缘：特制橡胶混合材质

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合vde 0293 7芯以上线是数字编码。

外护套：特制橡胶混合材料

外护套颜色：黑色

### 产品特性

工作电压：h05rn-f 300/500v h07rn-f 450/750v ( 0.6/1kv)

测试电压：h05rn-f 2000v h07rn-f 2500v

绝缘电阻： 20m /km (20 )

最小弯曲半径：移动安装：大约 $8 \times d$  (线缆外径)

固定安装：大约 $5 \times d$  (线缆外径)

工作温度：移动安装 $-15^{\circ}\text{C}$ 到 $+60^{\circ}\text{C}$

固定安装 $-25^{\circ}\text{C}$ 到 $+60^{\circ}\text{C}$

阻燃特性：符合vde 0472 – 804部分b类测试标准，和iec 60332-1

"橡胶电缆 H05RN-F /H07RN-F 801"的材料形状为圆线，拉伸强度是按照标准生产，护套材质为特制橡胶混合材料，电线最大外径是 $6.1\sim 24.7$  (mm)，加工定制为是，型号是H05RN-F/H07RN-F801，品牌为卡迪夫，产品认证是CE/UL，绝缘厚度为按照标准生产 (mm)，芯数是1~5