

拖链电缆TRVV240平方双护套拖链电缆 柔性 | 抗弯

产品名称	拖链电缆TRVV240平方双护套拖链电缆 柔性 抗弯
公司名称	深圳市南山区一初线缆经营部
价格	1.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:trvv 品牌:易初
公司地址	中国 广东 深圳 南山区 白石洲下白村3坊79号701室
联系电话	86 0755 26981717 13510080729

产品详情

产品介绍
产品说明

【拖链电缆】trvv240平方双护套拖链电缆 柔性电缆

trvv双护套单芯拖链电缆在设备单元需要来回移动的场所，为了防止电缆纠缠，磨损，拉托，钩挂和散乱，常把电缆放入电线拖链中，对电缆形成保护，并且电缆还能随拖链实现来回移动，这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆，通常也可称之拖拽电缆，坦克链电缆

易初电线电缆专业生产拖链电缆，获得国内外客户的一致好评，有国家专利证书。

技术参数：

额定电压：截面 < 0.5mm²: 300/300v 截面 0.5mm²: 300/500v

测试电压：2000v

使用温度范围：

固定安装： -40 °c 至 +70 °c

最小弯曲半径：固定安装：5x电缆外径；移动安装：当行程 < 10米时，弯曲半径为7.5 × d,

当行程 10米时，弯曲半径为10 × d。

注意：本网页图片为多芯双护套拖链电缆图片，仅仅是为了让大家看到双护套的效果

型号	规格	导体根数	单根导体直径	近似重量kg/km	产品近似直径mm	
					标称外径/下限	外径上限
trvv	0.3	36	0.1	13.2	2.8	3.3
trvv	0.4	48	0.1	14.3	2.8	3.3
trvv	0.5	60	0.1	20.7	3.5	4.0
trvv	0.75	90	0.1	23.8	3.7	4.2
trvv	1	121	0.1	29.2	4.0	4.5
trvv	1.5	182	0.1	39.4	4.6	5.1
trvv	2.5	154	0.14	64.4	6.0	6.5
trvv	4	252	0.14	84.2	6.5	7.0
trvv	6	370	0.14	112.5	7.4	8.4
trvv	10	336	0.19	165.7	8.6	9.6
trvv	16	537	0.19	235.3	9.8	10.8
trvv	25	840	0.19	359.2	12.4	14.4
trvv	35	1173	0.19	456.5	13.4	15.4
trvv	50	1675	0.19	626.7	15.4	17.4
trvv	70	1355	0.25	850.3	17.7	19.7
trvv	95	1839	0.25	1125.5	20.1	22.1
trvv	120	2322	0.25	1379.5	21.8	23.8
trvv	150	2903	0.25	1783.8	25.8	27.8
trvv	185	3580	0.25	2167.3	28.2	30.2
trvv	240	4645	0.25	2783.8	31.8	33.8

易初公司还可根据客户使用要求研发设计生产特种要求类电缆

定制说明

1.除拖链电缆外，本公司所有产品300米起订，订单总额不低于1000元，谢谢您的配合！！！！

企业介绍

深圳市南山区一初线缆经营部是易初电线电缆有限公司是深圳分公司的处经营点。是一家专业生产和销售塑胶电线电缆的公司，是一家集生产与销售于一身的现代化企业。公司下属机构有总公司、工厂及北京，哈尔滨，广州，西安等地办事处。厂部位于上海南汇区，拥有技术、检测、质量监督等部门从而构成了我们完备的质量控制体系。易初的产品从原料进厂检验到成品出厂需要通过十二项检测，我们以此保障我们的产品绝对达到质量标准。易初所生产的产品已通过 ccc认证和iso9001管理体系认证，ul认证，rohs环保认证。由我公司研发生产的拖链系列电缆，是理想的国外产品替代品，产品质量达到国内和国外产品专业标准。公司以良好的信誉，优质的产品已得到广大用户的认可。一初内部分为电子商务、市场销售、生产管理、物流运输等各个部门，拥有管理、技术、销售、生产等各种人才近200余人。您从了解我们到咨询并购买产品以及了解产品生产进度及最终收到产品，我们易初人将在不同岗位上为您提供全面细致的服务。公司机构有总公司、制造工厂及各地办事处。

目前公司投资了2.5亿在江苏昆山周庄打造全新的现代生产工厂，预计2011年年底即可投入使用。

主营产品高柔性拖链电缆，扁平电缆，随行电缆，屏蔽电缆、同轴电缆、控制电缆，特种电缆，电梯电缆，伺服电缆，低烟无卤电缆，电气安装电缆，ul 线缆，ce 电缆，vde电缆，rvvp rvvsp rvs,平方线，护套线，耐油电缆，视频电缆等各种国标和非标电缆，后续会有更多电缆开发中...

示范工程·北京地铁·北京电视台·国家大剧院·国家行政学院·上海磁悬浮工程·上海环球金融中心工程·哈尔滨市政府办公楼弱电项目线缆配套·北京军区第三军信息化改造工程配套·北京香格里拉饭店自控工程·首钢自动化曹妃店工程·北京国际世纪财富中心·双鸭山电场工程等·西门子(中国)·诺基亚(北京)·现代电梯(上海)·富士达电梯(上海)·通力电梯中国(昆山)·蒂森克鲁伯电梯(中山)大族激光(深圳)有限公司·上海恩埃希电子有限公司·小矢部精密机械(上海)有限公司·北京中拓机械有限公司(机器人设备)·青岛双星机械有限公司(流水线设备)·青岛啤酒装备有限公司(啤酒灌注设备)·通用电气自动化切割事业部(焊接切割机)·宇姆来自动化设备(上海)有限公司(自动化设备)·小松自动化(上海)设备有限公司(自动化设备)·史必驰自动控制系统(上海)有限公司(自动化设备)·伦茨(中国)·霍尼韦尔·洛克自动化

添加图片

点击输入文字描述

企业证书

购买须知

1、货源说明

本公司货源均来自自己的工厂加工生产，根据客户要求定制生产，

2、关于尺码

100m-300m时，正负公差在正负2%，300米以上正负公差5%，不接受公差时请特别说明，电力电缆不存在正负公差！

3、关于颜色

颜色可以根据需要订做，有16种颜色任选，默认情况下本公司颜色为：

两芯电缆:棕、蓝三芯电缆：棕、蓝、黑或棕、蓝、黄/绿四芯电缆：棕、蓝、黑、紫或棕、蓝、黑、黄/绿五芯电缆：棕、蓝、黑、橙、紫或棕、蓝、黑、紫、黄/绿六芯电缆：棕、蓝、黑、紫、橙、粉红或棕、蓝、黑、紫、橙、黄/绿七芯电缆：棕、蓝、黑、紫、橙、粉红、白或棕、蓝、黑、紫、橙、粉红、黄/绿八芯电缆：棕、蓝、黑、紫、橙、粉红、白、灰或棕、蓝、黑、灰、紫、白、橙、黄/绿九芯电缆：棕、蓝、黑、灰、紫、白、橙、粉红、红或棕、蓝、黑、灰、紫、白、橙、粉红、黄/绿十芯电缆：棕、蓝、黑、灰、紫、白、橙、粉红、红、黄或棕、蓝、黑、灰、紫、白、橙、粉红、红、黄/绿十一芯电缆：棕、蓝、黑、灰、紫、白、橙、粉红、红、黄、绿或棕、蓝、黑、灰、紫、白、橙、粉红、红、黄、黄/绿十二芯电缆：棕、蓝、黑、灰、紫、白、橙、粉红、红、黄、绿、浅蓝或棕、蓝、黑、灰、紫、白、橙、粉红、红、黄、绿、黄/绿b)截面大于等于0.5按照公司现行规定为:两芯电缆:棕、蓝三芯电缆：棕、蓝、黑或棕、蓝、黄/绿四芯及以上电缆采用黑色编码加黄/绿

4、关于客服

报价请咨询售前客服，或直接致电13510080729 赵工，报价为了做完整的报价书，公司规定请提供公司名称和座机电话，如没注册公司，请说明个人使用，且不需开发票。报价时间全天24小时，节假日不休。

5、关于售后

如有质量问题，可以退货，质保期三年。

6、关于发货

本公司合作的快递有申通快递，亿海物流，速尔快递，百世汇通快递，顺丰快递，德邦物流，免运费，送货上门。

"【拖链电缆】TRVV240平方双护套拖链电缆 柔性|抗弯"的材料形状为圆线，拉伸强度是强，护套材质为高分子，电线最大外径是145（mm），加工定制为是，型号是TRVV，品牌为易初，产品认证是认证齐全，绝缘厚度为10（mm），芯数是1