

管道支吊架生产厂家资质齐全

产品名称	管道支吊架生产厂家资质齐全
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:乾图 生产标准:国标 产品性能:管道恒定支撑
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

河北乾图管道主要经营,弹簧支吊架,管道支吊架,保冷管托,隔热管托,管夹,管卡等,技术团队,多年行业经验,产品,稳定性强,现在咨询有优惠!聚氨酯保冷管托是以多官能度有机异Q酸酯及混合聚醚多元醇为主要原料。在催化剂及多种特殊添加剂存在的条件下,相互作用,经复杂的化学反应制得的一种硬质聚氨酯泡沫塑料。

聚异氰脲酸酯管托的英文名为polyisocyanurate或polyiso,它是一种热固性的闭孔泡沫塑料,其闭孔中含有低导热率的无氢氯氟烃的气体。气体的高热阻使聚异氰脲酸酯绝热材料的R值达到R-5.6至R-8/英寸。聚异氰脲酸酯绝热材料可以液体、喷涂泡沫和硬质泡沫板的形态供货。也可把它制成层合绝热板,并覆以各种贴面。现场发泡的施工方式一般比安装泡沫板的成本更低,而且操作更加方便,因为液体泡沫可在各种表面上成型。

随着时间的过去,聚异氰脲酸酯绝热材料的R值会下降,这是因为一些低导热率的气体逸出,而由空气替代,这种现象称为热漂移。实验数据表明,大多数热漂移发生在绝热材料制造后的前两年内。

酚醛管托具有良好的保温隔热性能,其导热系数约为 $0.023W/(m \cdot k)$,远远低于目前市场上常用的无机、有机外墙保温产品,可以达到更高的节能效果。久丰-聚氨酯管托厂家滑动支座与支架是由安装在管子上的钢制管托与下面的支承结构构成。它承受管道的垂直荷载,允许管道在水平方向滑动位移。根据管托横截面的形状,有曲面槽式、丁字托式和弧形板式等。前两种形式,管道由支座托住,滑动面低于保温层,保温层不会受到损坏。弧形板式滑动支座的滑动面直接附在管道壁上,因此安装支座时要去掉保温层,但管道安装位置可以低一些。