

# 烘房 宝文 hgx

产品名称	烘房 宝文 hgx
公司名称	宝应县嘉文电气设备厂
价格	28000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:宝文 型号:hgx
公司地址	江苏宝应县江苏省宝应县柳堡镇郑渡为民街34号
联系电话	86 0514 88753915 13773340085

## 产品详情

烘箱外壳一般采用薄钢板制作，表面烤漆，工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部，也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表，pid调节：配置999.9 9小时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便，快捷与有效。

主要性能参数：工作室尺寸：高1500\*宽1000\*深1000mm

外部尺寸：约高2220\*宽1450\*深1290mm 电源：380v 50hz 加热功率：14.0kw

工作温度：室温+10--350,任意温度可设 温度均匀性：正负2.0% 风道：双风道，水平循环运风

外壳材质：冷扎钢板,表面涂装浅灰色漆 内胆及风道系统材质：不锈钢板 加热器：不锈钢管状电加热器

加热器位置：顶部加热 隔热材料：90mm厚玻璃岩棉 鼓风电机：功率750w\*2

温度控制：pid温控仪，led数字显示，按键设定，自动恒温 感温元件：pt100热电阻

恒温定时：0.01--99.99小时，时间到切断加热，蜂鸣提示

安全保护：短路、过载保护,电机热过载、缺相保护 附件：选配搁板；选配超温保护功能

烘箱广泛用途：适用于烘烤有化学性气体及食品加工行业的欲烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、制药、pc板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材.....等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等。烘箱工作原理：通过数显仪表与温感器的连接来控制温度,采用热风循环送风方式，热风循环系统分为水平式和垂直式。均经精确计算，风源是由送风马达运转带动风轮经由电热器，将热风送至风道后进入烘箱工作室，且将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环加热运用，如此可有效提高温度均匀性。如箱门使用中被关闭，可借此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。

"烘房"的功率为30（W），型号是HGX，品牌为宝文，主要用途是加热，温度范围为0-300（ ），材质是碳钢，不锈钢，加工定制为是