

## 单头发热管、电热管 xsf

产品名称	单头发热管、电热管 xsf
公司名称	深圳市鑫盛发电热科技有限公司
价格	16.00/支
规格参数	加工定制:是 品牌:xsf 型号:按客户要求定制
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园美社区园岭路志滋翰工业园K栋厂房(二楼)
联系电话	13538019372 13823515819

## 产品详情

单头电热管技术参数： 电热管直径： 3~ 25mm 电热管管材：

采用无缝不锈钢管sus202、sus304、sus316l、sus321、sus310s incoloy800、incoloy840

高温线采用ul认证3122或1332电线接线。耐温200度。250度。

输入电源及功率：按客户要求订制特点： 高使用寿命，内部结构设计合理。采用进口高纯氧化镁芯棒及填充材料，导热系数高 采用无芯磨设备，管径标准化程度高，密切配合设备装配，具有热效性高、散热快 先进的工艺制品，质量更稳定，提升设备使用安全性 鑫盛发电热科技有限公司所有单头发热管已通过ce认证和rohs认证.

单头电热管适用于:电热棒应用于塑料成型模具、家电、热压成型机械、卷烟机械、快速封口机、制药机械、分析仪器、制鞋业、半导体共晶焊接、压铸件输入道加热以及无浇道注射、各种气体膨胀时的致冷效应等设备加热。丰富的高密度单头电热管生产经验，根据电热管的使用环境进行科学结构设计，提高电热管的使用安全性与寿命。

"供应单头发热管、电热管"的功率为0-2000 ( W ) ，使用寿命是9000 ( h ) ，工作电压为220 ( V ) ，加工定制是是，材质为304，管径是3-25 ( mm ) ，型号为按客户要求定制，品牌是XSF，主要用途为加热，产品认证是CE