

# 琦胜SCR数位型单相电力调整器CR1-A2180P原装

产品名称	琦胜SCR数位型单相电力调整器CR1-A2180P原装
公司名称	上海山道电子有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:琦胜 型号:cr1-a2180p
公司地址	上海市金山区漕泾镇蒋庄村 1 0 3 3 号
联系电话	18049839266

## 产品详情

產品介紹：

額定電流區分為35a、50a、75a、100a、125a、150a、180a、225a、300a、380a、450a機種

功能區分為顯示型（含顯示）、全功能型（含顯示通訊偵錯）機種

具有豐富偵錯及保護功能，以避免周邊設備損毀

功能說明：

1.全數位化操作顯示功能

2.具相序追蹤功能，故無相序問題

3.具有電源欠相、保險絲斷線、scr打穿、電熱器斷線檢知功能(035，050機種及電感性負載機種無scr打穿及電熱器斷線檢知功能)

4.可選擇六種輸入訊號(40~20ma,0~20ma,1~5v,0~5v,2~10v,0~10v)

5.可設定緩衝啟動時間、反應速度、時間、最大值、最小值設定

6.具備輸入命令及散熱片溫度顯示功能

7.全功能機種具備通訊及電流顯示功能，可設定過載、輕載及三相不平衡檢知功能，使保護功能更加完善

規格說明：

主電源電壓：220、380、440v ± 15% 50/60hz

電源電壓：220v~240vac(附掛扇機種)、90~240v ac/dc(無風扇機種)

額定電流35a，50a，75a，100a，125a，150a，180a，225a，300a，380a，450a

控制方式：相位控制/零位控制(單相機種可自行設定)

輸入信號：0~5v，1~5v(阻抗20k)，0~10v，1~10v(阻抗100k)，0~20ma，4~20ma(阻抗250歐姆)

輸出控制範圍：0.0 ~100.0%

解析度/線性度：0.1%/1 %

冷卻方式：依規格採自然冷卻或附掛風扇

環境溫度/溼度：-10 ~ +50 /under 90% rh

耐壓強度：ac2000v/1分鐘(電源端、訊號端及散熱片間)

耐雜訊：2kv 5khz

絕緣阻抗：20m 以上/500v(電源端、訊號端及散熱片間)

外殼材質：abs(ul94v)

"供应琦胜SCR数位型单相电力调整器CR1-A2180P (图) 原装正品"的型号为CR1-A2180P，用途是加工，品牌为琦胜，产品认证是CE，加工定制为是