

# 装饰混凝土砌块检测，JC/T 641-2008

产品名称	装饰混凝土砌块检测，JC/T 641-2008
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

## 产品详情

装饰混凝土砌块在检测过程中，有以下注意事项：

在制作试块的过程中，应确保模具的拆卸、清渣、拼装过程认真进行，以保证试块的准确性。同时，脱模剂应涂shua均匀，以避免试块表面出现缺陷。

在浇捣混凝土前，应认真检查配合比单、混凝土小piao上的施工部位、强度等级等与设计要求是否一致，以确保试块的质量符合设计要求。

在搅拌车进入施工现场后，应及时检测混凝土的坍落度，并确保每车都进行检测。此外，试料应从搅拌车1/4 ~ 3/4处随机抽样，以保证试样的代表性。

制作试块前，应按规范要求，在监理的见证下共同挑选混凝土熟料，以确保试块的原材料质量。

在试块制作过程中，应确保熟料分两层入模捣实，每层装料厚度大致相等。插捣用的钢制捣棒应符合规定要求，插捣应均匀进行，以保证试块的密实度。

试块成型后，在终凝前应采用合适的覆盖措施，如用黑色塑料布或麻袋将试块覆盖严实，以防止内部水分蒸发而影响水泥的水化速度。

在试块硬化拆模后，应及时送往标准养护室进行养护。同时，应确保试块在养护期间保持适当的温度和湿度条件，以保证试块的正常硬化和强度发展。

以上注意事项旨在确保装饰混凝土砌块在检测过程中的准确性和可靠性，从而提高工程质量。在实际操作中，应根据具体情况和工程要求进行适当调整。