管道热处理设备，吴江电热电器厂出品

产品名称	管道热处理设备，吴江电热电器厂出品
公司名称	吴江市平望中创电热电器厂
价格	15000.00/套
规格参数	加工定制:是
公司地址	中国 江苏 苏州 吴江市 平望镇梅堰三里桥东（上练村）
联系电话	86 0512 63671878 15862555122

产品详情

完整的金属构件热处理设备有三部分组成，1、陶瓷电加热器2、温度控制箱3、辅助材料。

1. 陶瓷电加热器：即发热元件，是工件加热时的热量来源。我公司为您提供多种型号及规格，它们各有特点，性能也不尽相同。如lcd型履带式加热器、scd型绳状式加热器、nj型内热式框架加热器等等，一般需用户根据被加热工件的形状、厚度及所需的温度值来进行选择。

2. 温度控制箱：是与陶瓷电加热器配套，为陶瓷电加热器提供电源，并控制其工作状态从而达到控温的目的。温控箱配有温控仪，用于控制、测量工件的温度、配置的温度记录仪用于实时记录工件的温度曲线以便用户存档备案。目前我公司为用户提供多种型号规格的温度控制箱，如lwk、zwk、dwk、d/zwk型系列智能温度程序控制箱、dwk、d/zwk型系列电脑温度控制箱、lwk型系列温度控制箱等，选型时用户需根据加热的范围、加热工艺要求及加现场要求来选择理想实用的温度控制箱。

3. 辅助材料：主要有jc型快速接长导线（温控箱与加热器间距离的连接线，也为55v、110v等加热器串联用，并配有快速接插头）、热电偶（温度传感器，用于测量被加热工件的温度）、补偿导线（热电偶与温控箱间距离的连接线）、硅酸铝高温保温棉（阻止热量散发）。

使用注意事项： 1、被加热工件须有可靠的接地。 2、加热器使用时不允许重叠。 3、热电偶应和工件可靠贴连。备 注： 1、加热器的宽度应为被加热物件壁厚的6-10倍。 2、根据用户需要可成套供应引线电缆、热电偶、保温材料和专用温度控制柜以及热电偶、记录仪等。 3、功率误差为±3%，外形公差为±2%。

"管道热处理设备，吴江电热电器厂出品"的是否提供加工定制为是