

恒温焊接加热台 维修加热台 600*500*145MM恒温加热台

产品名称	恒温焊接加热台 维修加热台 600*500*145MM恒温加热台
公司名称	深圳市宝安区沙井创欣联电子设备商行
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:cxl 型号:jr-6050 最大电压:240 (v)
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区益华电子城一楼A区A309
联系电话	86-0755-88218679/27348155/29697155 13434715983

产品详情

完全自主生产，绝非贸易调货，厂家出货质量及服务更有保障。一，产品特性：采用原装宇电pid人工智能数显温度控制仪，精度高,操作安全简单明确方便；采用高品质固态(ssr)继电器，寿命是普通触点式继电器的100倍；采用多根高品质不锈钢发热管，维修方便快捷，故障率低；整个面板采用纯铝材料制作，具有导热系数高加热快，受热均匀等特点；炉体外壳全部为进口sus304不锈钢材料制作，非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端；二，技术规格：电源：220v (50hz)；控制温度范围：常温—350 ；控制精度:±1~2% 类型：整体式（高度150mm),分体式（高度65mm),高温型（室温~450度),超高温型（室温~500度）。规格: jr-100: 发热板规格100x100x20mm±1, 功率400w(max), 净重:3.5kg
jr-200:发热板规格200x200x20mm±1, 功率800w(max), 净重:4.5kg
jr-3020:发热板规格300x200x20mm±1, 功率1200w(max), 净重:6kg
jr-360:发热板规格360x250x20mm±1, 功率1500w(max), 净重:7.5kg
jr-400:发热板规格400x300x20mm±1, 功率1800w(max), 净重:10kg
jr-6030:发热板规格600x300x20mm±1, 功率3000w(max), 净重:18kg
jr-6040:发热板规格600x400x20mm±1, 功率3600w(max), 净重:22kg
jr-6050:发热板规格600x500x20mm±1, 功率4200w(max), 净重:26kg还可承接各种非标规格订制,非标定制交货周期为5~7个工作日。三，应用范围:1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。2、led行业铝基板焊接，维修。3、模具厂模蕊预热。4、工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。四，使用方法：1、接通电源，打开“电源开关”此时绿色“电源指示灯”常亮，表明设备已供电。2、打开“升温开关”设备开始运行，红色“升温指示灯”常亮表明表面工作台正在持续升温；闪烁表明进入恒温状态，此时表面工作台为间断性升温。3、使用完后，先关闭“升温开关”此时设备升温部分停止运行，此时绿色“电源指示灯”依然常亮，可以间接性警示设备依然在工作，请勿触碰工作面板。待表面工作面板彻底冷却后（建议1小时）再关闭“电源开关”。五，注意事项：1、电源电压为220vac，并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。2、非专业人士请勿打开机壳，或擅自改动内部接线。3、不可用手直接触碰发热板，以免烫伤。4、长期不用或外出时，请切断电源。5、此设备有风冷散热装置，切勿堵塞设备侧面进风口。6、当需要更换保险管时，请一定拔下电源插头后再进行更换，以免发生触电危险。六，保修：1、整机自出售之日起

保修12个月。2、发热管自出售之日起保修6个月。终身有偿维护

"恒温焊接加热台 维修加热台 600*500*145MM恒温加热台"的品牌为CXL，型号是JR-6050，最大电压为240（V），功率是4200（W），额定温度为300（ ），主要用途是LED铝基板灯珠焊接