

网带炉 恒群 网带炉

产品名称	网带炉 恒群 网带炉
公司名称	南京恒群干燥设备有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:恒群 型号:网带炉
公司地址	江苏南京市栖霞区长江经济开发
联系电话	86 0511 86017099 18952800101

产品详情

用途：主要供批量生产的用于电阻、电容、电子陶瓷、厚膜电路、电子封装、半导体、磁性材料的煅烧、烘干、排胶、烧成、焊接、固化硬化等及金属热处理、精密型、小型零件、如标准件、链条、钟表、仪器仪表零件、小型工量具、轴承内外圈、五金工具、自行车、汽车、摩托车零件等在保护气氛下进行淬火、薄层渗碳、碳氮共渗及其他化学热处理。特点：结构新颖、先进生产线组成配备合理，造应范围广，为各行业广泛采用。运用速度可无级调速，网带运行平稳，并设纠偏装置，生产率高效益好。炉温稳定、均匀，工艺参数易于调整，工艺再现性好。马弗罐、网带、活动炉底板等采用高强耐热钢制造，可靠性好，寿命长。智能型仪表控温，pid调节，控温精度高，工作环境清洁，无噪音。全过程程序控制，可实现微机操作，自动化程度高具有自动化程度高，节能且热效高，生产质量稳定，使用安全方便。操作简单，无工业污染 结构：本系列多功能网带式热处理机组的主要结构由炉壳、炉衬、马弗、网带、传动机构及电控系统等部分组成。炉壳及炉盖主要由型钢和钢板焊接而成。炉衬由耐火砖、硅酸铝纤维板、硅酸铝纤维毡、硅酸铝纤维棉等组成。炉盖的炉衬采用硅酸铝纤维毡吊顶式结构，方便设备的检修。炉管采用耐热不锈钢板折弯成形后焊接而成，炉管四周焊有加强筋。网带采用电动机拖动，变频调速并配有数显式测速装置，可显示网带的运行线速度。网带驱动装置安装在进料架的下部。网带驱动具有多重纠偏装置，以保证网带沿炉体的中心线运动。温控仪采用数显智能式调节仪，可控硅、交流接触器、电工仪表等主要电器元件采用国内知名品牌。技术参数

产品型号	工作尺寸（长×宽×高）mm	额定加热功率 kw	最高工作温度
sxl-1	800 × 800 × 1000	16	500
sxl-2	1000 × 1000 × 1200	25	500
sxl-3	1000 × 1200 × 1500	36	500
sxl-4	1500 × 2000 × 1500	82	500
sxl-5	2000 × 3000 × 1500	160	500

"网带炉"的功率为100（W），型号是网带炉，额定温度为500（ ），最大电压是380~415（V），品牌为恒群，主要用途是热处理，产品认证为9000认证，加工定制是是