

# G128ZLD1型260KW上柴动力上海东风柴油发电机组

产品名称	G128ZLD1型260KW上柴动力上海东风柴油发电机组
公司名称	荣升机械设备有限公司
价格	106000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上柴 型号:g128zld1
公司地址	各地区设有办事处
联系电话	1800-6359108 18006359108

## 产品详情

发电机组采用中国名牌上柴动力（东风牌）柴油发动机和英格交流发电机

发动机型号：g128zld1

机组备用功率：260kw

辉达动力机组型号：hdsc230

应用领域：

石油开采、工业、商务、金融、采矿、船舶、建筑、花园物业等领域作为备用电源或施工主用电源。

柴油发电机组基本特征

机组的基本特性：

上柴动力上海股份东风牌发动机

dongfeng四冲程工业风冷发动机

结构紧凑、外观精美、性能稳定可靠

高精度电子调速系统

采用旋装柴油滤清器、机油滤清器、干式空气滤清器

发动机性能：

上柴股份公司引进欧美先进技术所生产的“东风”牌135系列柴油机，具有优良的动作性、可靠性、低油耗、高效率及全国连锁三包及配件供应。广泛应用于工厂、医院、铁路工程、军工、矿山等重要领域常用和备用电源，深受广大用户的青睐。

同步交流发电机性能参数：

配备固态电压调节器avr

无刷自励、单轴承

绝缘等级为h级

全交注防潮绕组

防护等级为ip21~23（或nema 1）防护等级

超强的短路承受能力

转子动平衡符合bs5625第12.5标准

采用中国著名品牌：英格engga、亦可根据顾客需求选配：星诺、马拉松、斯坦福、利莱森玛，上海斯坦福等发电机。

辉达动和力：品质赢客户，诚信赢天下！

柴油发电机的各种智能控制系统:

电气控制系统：

具备三遥功能的高科技智能控制系统.

液晶显示屏显示发电机组的各项性能参数.

具备停电自启动功能.

全功能电子保护功能.

冷却系统：

环境平均温度为27 进行整体设计.

所有旋转部件均配备防护网罩.

强制水冷循环系统。

启动系统:

采用24vdc起动机，30a~40a充电电机，0 时，盘车电流为640a。

滤清系统:

采用旋装柴油滤清器、机油滤清器、干式空气滤清器、旋转防腐蚀水滤清器。

燃油系统：

采用24vdc电磁阀燃油切断，双层旋转纸基燃油滤清器，电子调速器结合pt泵供油、直喷系统。机组配备双柔性接管。

辉达动力：品质赢客户，诚信赢天下！

发电机组结构配置性能参数：

机组结构：

控制系统、水箱、发动机、交流发电机和其它附件，构成整体式发电机组

发动机和发电机采用柔性连接。

机组出厂标准配置:

启动电池及电池连接线一套。

一级消声器一套。

抗震波纹管一套。

排气弯头一套。

随机工具一套。

随机资料文件一套，包括：

（安装试机验收单，发动机、发电机质保卡，发电机组操作手册，发电机组运行保养记录手册，发动机零件手册，产品出厂装箱清单等）。

机组配置可选项：

输出断路器或开关柜。

冷启动水套加热器。

润滑油加热器。

双电源切换开关（全/半自动切换）。

底座油箱。

油水分离器。

防雨罩。

静音箱。

移动拖车装置。

全自动并联系统。

中央集成监控

更多上柴g128zld1型柴油发电机组技术参数，g128zld型发电机组最新网络报价，东风g128柴油发电机配置标准，请登陆广东辉达新能源动力设备有限公司官网<http://www.huidakms.com.cn>，或拨打辉达新能源动力设备有限公司24h客服专线：400-680-3998

"G128ZLD1型260KW上柴动力上海东风柴油发电机组"的频率为50（Hz），型号是G128ZLD1，转速为1500（RPM），电压是380（V），额定电流为400（A），品牌是上柴，产品认证为CE，加工定制是是，输出功率为260（KW）