

高压开关JN15-12.40.5

产品名称	高压开关JN15-12.40.5
公司名称	上海导祥电气制造有限公司
价格	800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海导祥 型号:jn15-12.40.5
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K34幢
联系电话	15102160665

产品详情

一.概述

jn15-12型户内高压接地开关经全面考核，其性能符合bg1985《交流高压隔离开关和接地开关》及iec60129的要求，适用也12kv/40.5kv及以下，交流50hz的电力系统中，可与各种型号的高压开关柜配套，作为接地保护用。

本开关的整体式接地开关。同底假、支柱绝缘子、静触头、动触九、主轴、快速弹簧等部件组成。另外，根据用户需要，可配带电显示装置。

二.产品特点

- 1.设计先进，技术性能可靠；
- 2.结构简单，安装调试方便；
- 3.快速分合，具有关全能力；
- 4.外型美观，制作工艺精良；
- 5.适用需要，左右操作均可。

三.型号含义

j n 15 -12/31.5-210

j:接地开关；

n:使用场所（户内）；

15：设计序号；

12：额定电压；

31.5：短时耐受电流；

210：极间距。

四.使用环境条件

a.海拔高度不超过1000mm;

b.周围环境温度：上限+40 ° c 下限-25 ° c

c.地震烈度不超过8度；

d.无污染，易爆粉尘，化学腐蚀及剧烈振动的场所。

五．工作原理

本接地开关操动系统设计成弹簧储能形式，具有快速关合能力，当操作连杆合闸时操动连杆带动接地开关上的齿轮，使主轴向合闸方向转动，弹簧被压缩储能，达到某一个为止弹簧能量释放，实现快速合闸。此时，合闸速度于操作者的动作无依赖关系，这种结构保证了该接地开关具有所要求的关合能力。

同样，再分闸时，操动连杆带动接地开关上的齿轮，沿分闸方向装懂，弹簧装置储能，当主轴转动角度超过45 ° 时，弹簧储能装置释放能量，使接地开关分合闸。

六.订货须知

1.用户订货时应说明产品的名称、型号、额定短路工作电流、操作机构的操作方式、操作电源。

2.用户如有其它特殊要求，请订货时注明。

"供应高压开关JN15-12.40.5"的额定电压为12（kV），结构形式是固定式，母线额定电流为31.5（A），型号是JN15-12.40.5，品牌为上海导祥，额定频率是50（Hz），产品认证为CQC，加工定制是是，属性为属性值