

/GBC-40.5移开式交流金属封闭开关柜/质量保证

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | /GBC-40.5移开式交流金属封闭开关柜/质量保证 |
| 公司名称 | 上海特互电力科技有限公司 |
| 价格 | 19680.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:特高 型号:gbc-40.5 |
| 公司地址 | 上海市金山区朱泾镇万联村万安4111号二栋110室 |
| 联系电话 | 13868896896 |

产品详情

gbc-40.5移开式交流金属封闭开关柜简介

gbc-40.5移开式交流金属封闭式开关柜系三相交流50hz单母线系统的户内成套装置，是用于发电厂，变电所中系统而定电压为40.5kv。额定电流为1600a的单母线分段的成套配电装置。本产品可靠墙安装(不推荐)和不靠墙安装。符合标准：gb3906-2006《3~35kv交流金属封闭开关设备》gb11022-99《高压开关设备通用技术条件》iec60298《额定电压1kv以上50kv及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》dl404-97《户内交流高压开关柜订货技术条件》

使用环境条件(1)正常环境条件 1. 周围介质温度最高不超过+40℃，最低不低于-15℃（允许-30℃时储运）； 2. 海拔高度不超过1000m； 3. 相对湿度日平均不大于95%，月平均不大于90%； 4. 无经常性的剧烈震动；

5. 周围空气应不受腐蚀性可燃气体，水蒸气等明显污染； 6. 没有导电尘埃，没有爆炸危险，没有剧烈震动的场所，安装垂直倾斜度不超过5°。

(2)特殊工作条件 在超过规定的正常的环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。

技术指标

- 额定电压(kv) 40.5
- 工频耐受电压(kv) 9
- 5(1min)
- 冲击耐受电压(kv) 185
- 额定频率 50hz
- 额定电流(a) 630/1250/1600
- 额定热稳定电流(ka 4s) 16/20/25/31.5
- 额定动稳定电流(ka) 40/50/63/80
- 额定短路开断电流(ka) 16/20/25/31.5
- 额定短路关合电流(ka) 40/50/63/80
- 分合闸和辅助回路的额定电压(v)直流24, 36, 48, 60, 110, 220, 交流110, 220

介绍 开关柜进（出）线，可分别采用架空或电缆敷设。主母线敞露布置在柜的顶部。为保证操作程序性，本型开关柜亦设有机械或电气联锁。根据用途，手车共分为断路器，三相及单相电

压互感器，避雷器，隔离，所用变压器等六种。各类手车均有识别装置，以保证同类型手车能够互换，不同类型手车不能互换。

"厂家直销/GBC-40.5移开式交流金属封闭开关柜/质量保证"的加工定制为是，品牌是特高，型号为GBC-40.5，结构形式是移开式，额定电压为40.5（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流为630/1250/1600（A），产品认证是3C