

全新高压户内负荷开关 FN12-12R/630-20 电动式

产品名称	全新高压户内负荷开关 FN12-12R/630-20 电动式
公司名称	温州点顺科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:diasun 型号:fn12-12r/630-20 类型:高压负荷开关
公司地址	浙江省平阳县腾蛟工业园
联系电话	0577-63596187 15356218706

产品详情

专业从事高压电气产品制造销售，高压负荷开关，真空断路器，隔离开关，接地开关，高压熔断器，高压互感器，避雷器，操动机构，绝缘子，穿墙套管，电力金具，电磁锁，带电显示装置等系列产品。

由于产品型号规格较多，请先咨询再订购，谢谢配合！量大更优！点顺品质，用心打造。欢迎来电咨询！我司传真订购合同，请确认并签订好，款到发货。一般付款两天内发出。图片仅供参考，请以实物为准。

销售热线：0577-63596187 传真：0577-63596187

手机：15356218706、13587798931

fk12-12系列压气负荷开关-熔断器电器
产品型号及含义
说明:弹簧机构分为手动操作弹簧机构,电动操作弹簧机构
主要用途
fk12a-12d压气式负荷开关,fk12a-12d系列压气式负荷开关-熔断器组合电器,适用于12kk及以下三相配电系统,作为变压器,电缆,架空线路等电力设备的控制和保护之用;特别适用于城网.农网的终端变电站及箱式变电站.并适用于环网.双辐射供电单元的控制和保护.fk12a-12d系列压气式负荷开关可以分为分合负载电流和过载电流fk12a-12d系列压气式负荷开关--熔断器组合电器可以分为分合负载电流,过载电流,开断线路电路电流.
使用环境条件

1.周围空气温度 上限:+40oc 下限:-25oc2.海拔高度不1000m3.相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%.4.地震烈度不超过8度:5.无火灾.爆炸危险,化学腐蚀及剧烈振动的场所6.污秽等级:

结构特点

1.负荷开关.接地开关.熔断器及机构在一个框架上,可灵活组合,体积小,安装方便简易;2.断口为直动式布置,动.热稳定电流参数高,一次性完成操作;3.具有静触头绝缘罩,使环网柜在结构上实现了隔离,省区了相间就绝缘隔离板,断口绝缘插板,可防止柜内弧光短路事故;4.具有独特的活门结构,负荷开关分闸后,活门自动将断口隔离,防护性能好;5.负荷开关与接地开关,熔断器之间有可靠的机械闭锁装置,满足"五防"要求;6.具有手动操作及交直流两用操作电源的电动操作两种形式,便于实现电力系"三遥"要求.

主要技术参数

序号	项目	单位	fkn12a-12d	fkrn12a-12d	
1	额定电压	kv	12	12	
2	额定频率	hz	50	50	
3	额定电流	a	630	125	
4	额定绝缘水 1min工频耐受电压 平 雷电冲击耐受电压(峰值)	kv	对地,相间	42	42
			隔离断口	48	48
			对地,相间	75	75
			隔离断口	85	85
5	额定短时耐受电流		负荷开关	ka	
6	额定短路持续时间		接地开关		
			负荷开关	s	
7	额定短路关合电流(峰值)		接地开关		
			负荷开关	ka	
8	额定开断电流	有功负载开断电流		a	
		闭环开断电流			
		5%有功负载开断电流			
		电缆充电电流			
		开断空载变压器容量		kva	
9	额定短路开断电流(限流熔断器)			ka	
10	额定转移电流			a	
11	机械寿命			次	
12	撞击器输出能量			j	

表2

序号	名称	单位	数据
1	断口开距	mm	175

2	相间中心距		210 ± 2
3	相间空气间距		125
4	行程		210 ± 4
5	超行程		40
6	三相合闸不同期	ms	10
7	三相合闸不同期		5
8	分励脱扣器固有分闸时间	ms	40-65
9	主回路电阻		130

fkn12a-12d侧装右操作

侧面倒装右操作

型号	a	h	c	d	e	f	k	j	l	m	n	p	r	s	t	u	v	w	z	重量
fkn12a-12d	390	940	600	210	648	270	67	50	155	287	171	368	11	337	170	94	105	868	180	70kg

fkrn12a-12d侧装右操作

侧面倒装右操作,侧装左操作

型号	a	h	c	d	e	f	k	j	l	m	n	p	r	s	t	u	v	w	z	重量
fkrn12a-12d	375	940	600	210	648	270	64	50	155	287	150	370	14	337	171	94	105	868	180	70kg

fkn12a-12d,fkrn12a-12d电动机机构侧装右操作

fkn12a-12d,fkrn12a-12d电动机机构侧装左操作

fn12高压开关外型尺寸图，安装尺寸图

型号	a	h	c	d	e	f	k	j	l	m	n	p	r	s	t	u	v	w	z	重量
fkrn12a-12d	375	940	600	210	648	270	64	50	155	287	150	370	14	337	170	94	105	868	180	70kg

"厂家直供 全新高压户内负荷开关 FN12-12R/630-20 电动式"的额定电压为12K (V) ，类型是高压负荷开关，型号为FN12-12R/630-20，额定电流是630 (A) ，品牌为DIASUN，额定频率是50 (HZ) ，属性为属性值