

EOCR-3MZ/FMZ，原装三和电机保护器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | EOCR-3MZ/FMZ，原装三和电机保护器 |
| 公司名称 | 乐清市邦迪电气科技有限公司 |
| 价格 | 850.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:sanwa/三和 型号:eocr-3mz/fmz |
| 公司地址 | 浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号 |
| 联系电话 | 86-057761770760 18067787958 |

产品详情

产品采用密集型设计，体积占用空间大大减少，

3dm：配电板一体式安装，

fdm：分体式安装

基于mcu（微处理器）的产品，

三个集成组装的电流互感器

过电流、欠电流、缺相、逆相、相不平衡、堵转保护

电流表功能，可自动检测电流值

上电（远程）复位

环境适应性强，适应不同的工作环境，

自检功能，检测保护器的工作状态，

4-20ma模拟输出信号，

保掉电保护功能(no volt release)

保护项目

| 保护项目 | | 动作（跳闸）时间 |
|-------|----|-----------------------|
| 过流 | | 定时限:0.2~30秒,反时限:1~30秒 |
| 欠流 | | 定时限0.5~30秒 |
| 缺相 | | 3秒 |
| 逆相 | | 0.1秒 |
| 相间不平衡 | | 8秒 |
| 堵转 | 堵转 | "d-time"后0.5秒 |
| | 失速 | 1~10秒 |
| 短路 | | 0.05秒 |

技术参数

| 模式 | | eocr-3mz/fmz | |
|--------|------------|-----------------------|--------|
| 电流设定范围 | 过流(oc) | 0.1~800a | |
| | 欠流(uc) | "oc"设定值的0.5倍以下 | |
| | 接地漏电流(ec) | a:0.03~2.5a/b:0.5~10a | |
| 时间设定 | 启动延迟时间(dt) | off~200秒 | |
| | 过流跳闸延迟(ot) | 定时限:0.2~30秒/反时限:1~30秒 | |
| | 欠流跳闸延迟(ut) | 定时限0.5~30秒 | |
| | 接地跳闸延迟(et) | 0.1~10秒 | |
| 控制电源 | 220 | 85~250vac/dc,50/60hz | |
| 继电器输出 | ol | 2-spst,3a/250vac,阻性 | |
| | al(gr/sc) | 1-spst(al) | |
| 环境 | 温度 | 存贮 | -30~80 |
| | | 工作 | -20~60 |
| | 湿度 | 未结露时, 30~85rh | |
| 显示 | 7段led | o | |
| | 电流幅值指示棒 | o | |
| 安装方式 | | 35mm 导轨安装 | |

典型参考图：电气连接图

联系人：陈德胜

联系电话；0577-62760721-8012

qq：673837578

旺旺：saipgroup

msn:saipgroup@hotmail.com

e-mail:saip312@saip.cn

www.saipgroup.com.cn

www.saip.cn

联系人：陈德胜

联系电话：0577-62760721-8012

"供应EOCR-3MZ/FMZ，原装三和电机保护器"的是否提供加工定制为是，品牌是Sanwa/三和，型号为EOCR-3MZ/FMZ，温控范围是60（ ），工作电流为60（ A ），工作电压是220/440（ V ），产品认证为CE，外型尺寸是154（ mm ），适用电机功率为5.5（ kw ）