

# 高分子自粘胶膜防水卷材低 临夏自粘胶膜防水卷材 华春防水

产品名称	高分子自粘胶膜防水卷材低 临夏自粘胶膜防水卷材 华春防水
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

自粘防水卷材是一种以SBS等合成橡胶、增粘剂及道路石油沥青等配制成的自粘橡胶沥青为基料，强韧的高密度聚乙烯膜或铝箔作为上表面材料，可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面防粘隔离材料制成的防水材料。它是一种极具发展前景的新型防水材料，高分子自粘胶膜防水卷材价格，具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点，可常温施工、施工速度快、符合环保要求。

高分子防水卷材主要有以下几个基本性能：

- 1、耐老化性能好，临夏自粘胶膜防水卷材，使用寿命长（30~50年）。三元乙丙橡胶分子结构中的主链上没有双键，当三元乙丙橡胶受到臭氧、紫外线、湿热作用时，主链上不易发生断裂。三元乙丙卷材防水层，耐老化性能优异，能经得起长期风吹、雨淋、日晒的考验，可用于暴露式屋面防水。
- 2、耐高低温性能好。三元乙丙防水卷材脆性温度很低（-45 以下），耐热性能优良（>160 ），热收缩较小，自粘胶膜防水卷材价格低，可在较低气温条件下施工，并能在严寒或酷热的气候环境中长期使用。耐化学腐蚀，绝缘性优异。
- 3、质量轻，高分子自粘胶膜防水卷材价格低，可单层冷粘施工，操作简单，无污染。柔软性不足（强度大、弹性好），在不平整复杂基层和异形表面铺设困难；与基层粘结和接缝粘结的技术要求高。如施

工不当，常有卷材下串水和接缝不善问题出现。

4、弹性好，拉伸性能优异。拉伸强度高: 7MPa，断裂伸长率大: 450%，回弹性好，抗裂性 j i 佳，抗穿刺性好，能适应防水基层伸缩或开裂变形的需要。

预铺高分子自粘胶膜防水卷的热熔法施工，不但能够确保防水工程的质量，而且能够使工期缩短，节约费用。采用热熔法进行铺贴预铺高分子自粘胶膜防水卷要注意如下要点。

- 1、使用火焰加热器对预铺高分子自粘胶膜防水卷加热时要保证加热均匀，不得过度加热或将卷材烧穿；厚度在3mm以下的防水卷材，严禁通过热熔法施工。
- 2、将卷材表面加热至熔化后要马上滚铺卷材，将卷材下方的空气排出，并对其辊压使之粘结牢固，不能出现空鼓、皱折的现象。
- 3、在滚铺卷材的时候接缝位置必须有沥青热熔胶溢出，且要随即刮封确保接缝严密粘接；4、卷材在完成铺贴后外观要平整、顺直，保证搭接尺寸准确，不能出现扭曲。

高分子自粘胶膜防水卷材价格低-临夏自粘胶膜防水卷材-华春防水由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司是一家从事“PVC防水卷材,高分子聚乙烯丙涤纶防水卷材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金铠”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华春防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。