厦门厂价经销雅马哈发电机组

产品名称	厦门厂价经销雅马哈发电机组	
公司名称	厦门鸿升行贸易有限公司	
价格	面议	
规格参数	加工定制:否 品牌:yamaha/雅马哈 机组型号:bk2600	
公司地址	厦门市同安区新民镇西塘村下边里19号之二店铺	
联系电话	18650010187	

产品详情

连续运转时间 14.5-4.3小时(空载-

产品简介

雅马哈发电机组具有以下特点:1:电压更稳定-采用了最新的阻尼绕组技术,在转子上增加了阻尼绕组及斜面,纠正了磁场畸变,减少了杂波的产生。2:用途更广泛-优良的波形使之更适用于对波形要求较高的精密电子仪器、电脑、灯具、ups、led等设置:3:高效节能-搭载高效节能的雅马哈ohv4冲程发动机,马力强劲,耗油低,耐久性高,是雅马哈发动机技术的完美体现

		发电机				
相数	单相	单相	单相	单相		三相/.
额定输出	0.9kva	2.0kva	2.9kva	5.0kva		5.0k
最大输出	1.0kva	2.3kva	3.3kva	5.5kva		5.5k
功率因数	1	1	1	1		3.0
电机类型	多级旋转磁极式	两极旋转磁场阻尼绕	多级旋转磁极式	无刷自励单相同步	无刷	自励的
		组		式		注
额定电压	220v	220v	220v	220v		380v/2
额定电流	4.1a	9.1a	13.2a	22.7a		7.6
频率	50hz	50hz	50hz	50hz		50h
直流输出	12v-8a	12v-8.3a	0	0		0
	发动机					
型式	4充程空冷ohv	4充程空冷ohv	4充程空冷ohv	4充程空冷ohv	43	
排量	50cc	171cc	357cc	357cc		357
额定功率	1.2kw/5000rpm	2.7kw/3000rpm	5.9kw/3000rpm	7.1kw3600rpm	7.1	kw/36
起动方式	手起动	手起动	手起动	手起动		手起
油箱容量	2.5升	12升	25升	25升		25∄

11.9小时

9.3小时

10小时

	满载)				
润滑油容量	0.32升	0.6升	1.1升	1.1升	1.15
澡音水平	48-57dba/7米	65dba/7米	70.5dba/7米	72dba/7米	72dba
		I/s	属装置		
超载保护装置	电子断路器	电子断路器	电子断路器	电子断路器	电子断
(交流)					
超载保护装置	无熔丝断路	无熔丝断路器	无	无	无
(直流)					
燃油计	无	有	有	有	有
电压表	无	有	有	无	有
输出指示灯	有	无	无	无	无
超载指示灯	有	无	无	无	无
机油报警灯	有	有	有	有	有
节能怠速装置	有	无	无	无	有
自动阻风门	无	无	无	无	有
			其他		
尺寸(长*宽*	450x240x380mm	510x415x425mm	670x510x527mm	670x510x510mm	894x520x
高mm)					
净重 (kg)	12.7kg	42kg	79kg	82kg	90k

产品图片:

"厦门厂价经销雅马哈发电机组"的额定电压为220/380(V),频率是50(Hz),机组型号为BK2600,输出电压是220380(V),起动方式为手启动、电启动,手启动、电启动,加工定制是否,额定功率为0.5-24(kW),发动机型号是各种机型,品牌为Yamaha/雅马哈,产品认证是ce,相数为单相、三相,单相、三相