

新型BZD防爆振动电机 新乡防爆电机专业 防爆电机生产

产品名称	新型BZD防爆振动电机 新乡防爆电机专业 防爆电机生产
公司名称	新乡市第一振动机械厂有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:新乡国风 型号:bzd
公司地址	新乡市牧野区新中大道北段（长济高速北500米）
联系电话	86-03733357525 13569829600

产品详情

一、产品用途及使用范围：

yzu系列振动电机主要作为各类振动机械的振动源。如振动给料机、振动筛分机、振动输送机、振动破碎机、振动放矿机、振动清理机、振动落砂机、振动打结机等。

主要使用条件：

- 1、主机振动加速度不超过20g($g=9.8\text{米/秒}^2$)；
- 2、海拔不超过1000m，环境温度不超过40℃，相对湿度不超过90%(温度为25℃)否则应降低功率使用；
- 3、电源电压：380v；
- 4、电源频率：50hz；
- 5、安装型式：立式或卧式底角安装；
- 6、激振力调节范围：0~最大激振力；
- 7、工作方式：连续（si）
- 8、定子绕组温升不超过80k（电阻法）；

9、主机激振功率和额定电流应不超过铭牌的数据，否则应降低激振力使用；

10、使用环境中应无导电粉尘、易燃、易爆及腐蚀性气体。

二、安装：

1、安装前应检查：

1) 包装是否完整无损，有无受潮现象；

2) 电机在运输过程中有无变形损坏，零件是否齐全，紧固件有无松动脱落；

3) 电机铭牌数据是否符合要求；

4) 用500v兆欧表检查定子绕组对地绝缘电阻不得少于20兆欧，否则对定子绕组进行干燥处理，干燥处理时温度要均匀，不得超过120 。

2、安装

1) 吊运前检查吊环是否拧紧到位；

2) 振动机械与电机底脚接触面的粗糙度不低于6.3；

3) 底脚螺栓应采用8.8级强度，并且用止逆螺母或弹簧垫圈锁紧以防松动。

三、操作与使用

1、振动电机应可靠、牢固地安装在振动设备上；

2、电机安装就位后，电缆线不得与振动体相碰或磨擦，应呈自然悬吊状态，同时要有一个大于电缆外径5-6倍的弯曲半径，再将电缆固定到静止不动的机器或框架上，其距离大约为500-1000mm，在固定电缆的卡子处应垫有柔软绝缘材料。

3、按下列要求调整好激振力

1) 卸下两端防护罩，旋松两端可调偏心块压紧螺栓。

2) 两侧偏心块同向转动，使所需激振力刻度线对准轴端的基准线；

3) 旋紧偏心块压紧螺栓，然后安装防护罩。

4、电机接上电源即可运转，观察转向是否符合要求，否则通过更换电源相序改变转向；

5、电机如在运行中出现不正常现象，如异常响声、转速上不去，异常发热等，应立即停车检查；

6、电机累计运行100小时内为初期运行，在此期间，每班应对底脚螺栓紧固一次。

四、维护与保养

1、振动电机运转过程中，必须注意轴承的润滑。在正常工作条件下，累计运转1600小时左右，应更换轴承润滑脂并清洗轴承、轴承室、轴承压盖。

2、电机停止使用或存放半年以上时间后，应拆卸保养并更换润滑脂。

3、电机累计运行时间超过5000小时后，应对轴承进行检查，如已损坏，应更换新轴承。

4、电机停放半年或较长时间后，使用前应测量定子线圈对地绝缘电阻，用500v兆欧表测量时，绝缘电阻应不少于20兆欧。

5、用户应熟悉本说明书后，方可使用本机。

五、随机技术文件

1、产品安装使用维护说明书

2、产品合格证

河南新乡市第一振动机械厂 邮编：453002

厂址：新乡市建设路127号

电话：0373-3357525 传真：0373-3334920

移动热线：13503809925 13569829600

市内交通：乘1路、28路、21路公交车东干道站下车回走100米即到

我们主要生产振动筛、直线震动筛、矿筛、旋振筛、过滤筛、沙石分级筛、脱水筛、圆振筛、拍击检验筛、气流筛、振动电机、振动平台、激振矿筛、振动料斗、振动给料机、电机输送机、皮带输送机、螺旋输送机、仓壁振动器、长距离高温输送机、立式振动磨机、卧式振动磨机、混合机、斗式提升机、垂直提升机、辊道输送机、粉碎机、超声波旋振筛、旋振磨、振动光饰机、切碎机等设备。

仓壁振动器又称Izf型料仓振动破拱防闭塞装置，用来使料仓、料缶或料斗漏料段的倾斜壁高频振动，以防止仓（缶、斗）内的物料起拱、出现管状通道、仓壁粘料等不畅流现象，以保证物料从料仓、料缶或料斗中顺畅流出。被广泛应用于煤炭、矿山、建筑、电力、轻工、制药、食品、铸造、冶金、耐火、发电、港口和铁道运输等各种行业。仓壁振动器具有结构简单、防堵塞能力强、能耗低、寿命长；激振力可调，适用范围广；安装及维修方便等优点。

"新型BZD防爆振动电机 新乡防爆电机最专业 防爆电机生产厂家"的额定电压为380（V），额定功率是1.5（KW），型号为BZD，品牌是新乡国风，额定频率为50（Hz），产品认证是ISO9001:2000，加工定制为是