

HARTING哈丁重载连接器工业插头

产品名称	HARTING哈丁重载连接器工业插头
公司名称	东莞市莞城鑫欣五金模具配件店
价格	160.00/个
规格参数	品牌:harting/哈丁 型号:09320183101 额定电流:16 (a)
公司地址	广东东莞市莞城八达路香港街中段A5栋D-140号
联系电话	86 0769 33895347 18898707257

产品详情

德国工业（矩形）连接器图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准规格：3+,4+,6,10,16,24,25 , 32(16 × 2),48(24 × 2) pe等类别：德国harting重工业连接器

产品描述重载接插件广泛用于模具，热流道，建筑机械、纺织机械、包装印刷机械、烟草机械、电力机车及石化电气等需要进行电气和信号连接的应用场合。目前已成为国际通用的标准电气连接元器件。重载连接器主要由外壳（hood & housing）、插体（insert）组成，he系列的产品主要技术参数如下："重载连接器主要由外壳（hood & housing）、插体（insert）组成，其广泛应用于建筑机械、纺织机械、包装印刷机械、烟草机械、电力机车及石化电力等场合的电气或信号的连接；he系列的产品主要技术参数如下：接插体:接插件针数：6,10,16,24,32(16 × 2),48(24 × 2) pe工作电流：16a工作电压：500v额定脉冲耐受电压：6kv污染等级：3隔离电阻：10兆欧材料：polycarbonate (pc)工作温度范围：-40 ~ 125 阻燃等级：v0 (ul94) 据ul/csa工作电压：600v可拔插次数：500金属外壳（上壳/底座）材料：铸铝合金表面处理：高温粉末镀层（灰色ral 7037）锁定装置：不锈钢或铁镀锌或镀镍工作温度范围：-40 ~ 125 防护等级：ip65外壳种类：上壳：侧进线、顶进线及侧进线、顶进线高结构等等（2耳或4耳）下壳：开孔安装、表面安装、线缆对接及其高结构、单扣或双扣等等接插针材料：铜合金表面处理：镀银或镀金接触电阻：1m 接线形式：螺钉、冷压或弹片压接螺钉拧紧力矩：0.5nm德国harting公司，世界最大的接插件及连接器制造商之一。成立于1945年。其产品包括：重型han连接器、d-sub连接器、扁平电缆连接器、微电子连接器、高密度公制pcb连接器、光纤数据线系统、同轴电缆pcb连接器等。德国harting连接器为电线接头的连接提供一个经济合理的方案。harting重型连接器的优势:安装极为方便在不断电的情况下可测试设备安全系数相当高，绝缘性能好重型连接器的防护外壳、密封垫圈锁定装置将保护连接体的可靠连接免受外界环境的影响（如机械振动、外界物体、湿气、尘

埃、淋水或油等)常用产品规格有5、6、10、16、24.25.40.48.64芯等等产品。

"HARTING哈丁重载连接器工业插头"的壳体材质为铸铝合金，孔位数是10个，额定电压为500(V)，型号是09320183101，额定电流为16(A)，品牌是Harting/哈丁，环境温度为-40 ~ 125 ()，加工定制是否