

# 尼龙编织管 (可伸缩编织管) PET网管

产品名称	尼龙编织管 (可伸缩编织管) PET网管
公司名称	上海引吉电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:引吉 型号:se
公司地址	上海上海市青浦区练塘镇朱枫公路3468号
联系电话	86 021 59253078 18701790723

## 产品详情

nylon braided flexible pipe 尼龙编织伸缩管

尼龙编织伸缩管

the company's scalable woven tube is specially treated with imported raw material, pet material has flexibility, elasticity and abrasion resistance, flame-retardant woven tube, flame retardant to achieve the national standard ui94v-2 standard, with sgs environmental protection certification, adaptation temperature (-50 ~ +150 ).

本公司生产的可伸缩编织管是采用进口原料经过特殊处理，pet材料具有伸缩性，弹性及耐磨性，阻燃编织管，阻燃性能达到国标ui94v-2标准，拥有sgs环保认证，适应温度（-50 ~ +150 ）。

规格：可伸缩性编织管

specifications: scalability braided hose

规格：可伸缩性编织管

规格	内径 (mm)	伸缩范围(mm)
se3.2	3.2	2.3-6.3
se6.4	6.4	3.2-9.5

se6.4	6.4	3.2-9.5
se8.0	8.0	6.0-11.0
se9.5	9.5	4.7-15.9
se12.7	12.7	6.4-19.0
se19.1	19.1	12-31.5
se23.0	23.0	15-34
se31.8	31.8	19-38.0
se38.1	38.1	25-57.1
se44.5	44.5	31.5-63.5
se50.8	50.8	31.7-69.8
se63.5	63.5	40.1-78.6

"供应尼龙编织管 (可伸缩编织管)  
PET网管"的适应温度为-50 -150 ，型号是SE，品牌为引吉，材质是PET，加工定制为是