

腾创深圳/上海/苏州/北京/天津供应抗静电板

产品名称	腾创深圳/上海/苏州/北京/天津供应抗静电板
公司名称	深圳市腾创机电有限公司
价格	800.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:韩国日本等
公司地址	深圳市宝安区观澜镇泗黎路鸿联鹰科技园E栋1楼
联系电话	86-051250330486 18112669072

产品详情

防静电板

我公司代理销售的防静电板基材为有机玻璃（pmma），pvc，pc，pctg，pet，尼龙等工程塑料，通过特殊的处理技术，在完美地保留基材固有的物理特性的基础上，使其同时具有优异的消除静电的功能，能有效防止灰尘的积聚，避免静电可能导致的危害，以满足高科技时代产业界的特殊需要。代理产品：· 防静电有机玻璃板（防静电亚克力板）· 防静电pvc板（防静电聚氯乙烯板）· 防静电pc板（防静电聚碳酸酯板）· 防静电pctg / pet / 铝复合板· 防静电尼龙板等产品特性：电阻为 $10^6 \sim 10^8$ ，稳定的防静电功能。防静电功能不易受湿度，温度的影响。外观靓丽，优秀的透光性能，低气体挥发性。卓越的表面硬度和抗化学溶剂侵蚀，可耐酒精等擦拭。优异的涂层耐久功能，机械强度高，加工性能优良。产品用途：广泛用于洁净室厂房的建造(半导体、lcd、电子、光学和医药等)，洁净室设备的遮蔽，无尘室空间分隔，洁净设备，观察窗及设备罩，电子测试治具等。适用行业：半导体工业，lcd工业，电子装备及微电子设备业，电子电气，通讯制造，精密仪器，光学制造，医药工业及生物工程等行业。

防静电有机玻璃板

防静电有机玻璃板也称为防静电亚克力板或防静电电压克力板，基材为亚克力acrylic，俗称有机玻璃（化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯polymethyl met-hacrylate，英文缩写pmma）。特点：外观靓丽，透光率达90%以上，表面电阻值为 $10^6 \sim 10^8$ ，具有优秀的防静电功能。

防静电pvc板

防静电pvc板也称为防静电聚氯乙烯板，基材为聚氯乙烯（polyvinylchloride），英文缩写pvc。特点：耐化学溶剂及抗冲击性能突出，表面电阻值为 $10^6 \sim 10^8$ ，具有优秀的防静电功能。

防静电pc板

防静电pc板也称为防静电聚碳酸酯板，基材为聚碳酸酯（polycarbonate），英文缩写pc。特点：超强抗冲击及耐高温性能突出，表面电阻值为 $10^6 \sim 10^8$ ，具有优秀的防静电功能。

防静电尼龙板

防静电尼龙板以mc尼龙为基材，添加了炭系填充材，以增加导电性能/防止带电性能。特点：mc501cd的填充材分散很均匀，任何部分的抵抗值都相同，机械加工后也可以放心使用。

"腾创深圳/上海/苏州/北京/天津供应抗静电板(图)"的是否提供加工定制为是，品牌是韩国日本等，材质为PMMA/PVC/PC/PCTG/PET/尼龙，类型是防静电胶板，壁厚为1.5-35（mm），尺寸是1*2，1.2*2.4，0.6*1.2（m），表面硬度等级为HB-4H，颜色是透明/黄色/茶色/蓝色/黑色等，透光率为0-90%，产品认证是UL/ROHS，适用范围为无尘室分隔，观察窗设备罩，测试治具等