

# SCB9系列树脂绝缘干式变压器

产品名称	SCB9系列树脂绝缘干式变压器
公司名称	常州奇通电能技术有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:scb9
公司地址	常州市新北区薛家工业园庆阳路119号
联系电话	0519-85130696 013685244810

## 产品详情

特点： 1.防火性能好：作为浇注变压器绝缘材料的环氧树脂结合玻璃纤维具有难燃自熄的特性，对使用场所无需特殊的防火要求。 2.安装经济：浇注变压器的安全特性使其可以安装在负荷附近，可大大减少安装费用，减少线路能耗。 3.无污染、免维护：浇注变压器用空气作为冷却介质，不存在渗油对环境造成的污染问题，省去了大量的维护工作和费用。 4.体积小、重量轻，甚至可以移动，无需特殊的基础。 5.耐潮湿，可在100%湿度下运行。 6.绝缘性能好，局部放电量小（10kv产品小于5pc），耐雷电冲击性能好。 7.机械强度高，抗温度变化，无开裂、短路性能好。 8.损耗低，空载损耗比gb/t10228-1997低10%，负载损耗低10%。 9.自动温度监视与保护。 10.过载能力强，带冷却风机可过载20—50%。

技术规范 1.电压：6，6.3，10，10.5，11kv（含双电压） 2.容量：30~3150kva(空气自冷) 3.分接范围：±2×2.5%（或根据用户要求） 4.频率：50hz或60hz 5.相数：3相或单相 6.联结组别：dyn11; yyn0或其它 7.冷却方式：an或af 8.绝缘等级：f级 9.绝缘水平：按gb1094.3-2003 电压等级 工频耐压 雷电冲击电压 6,10kv 35kv 75kv 10.防护等级：ip20, ip23或其它。 11.使用条件：海拔小于1000米，环境温度低于40。超过上述使用条件时，应按照标准做相应的定额调整。 12.标准：gb1094.11-2007《干式变压器》 gb10228-2008《干式电力变压器》 iec76《电力变压器》 iec726《干式电力变压器》 有特殊要求的订货，可以进行专门设计。

"SCB9系列树脂绝缘干式变压器"的加工定制为是，品牌是国产，型号为SCB9，额定电压是38.5KV，35KV（KV），额定容量为30~3150kVA（KVA），负载耗损是500（W），阻抗电压为3（%），尺寸是1.2（m），产品认证为CCC