

# 雅安石棉假负载租赁-保电公司工厂工地城市发电

产品名称	雅安石棉假负载租赁- 保电公司工厂工地城市发电
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

雅安石棉假负载租赁-保电公司工厂工地城市发电 为什么要进行柴油发电机组检测维护用交流假负载? 01 检测柴油发电机组。可以检测柴油发电机组的带载功率,做满载测试、不平衡负载能力测试,突加突减功率测试、稳态的电压调整率、稳态的频率调整率、瞬态

电压调整频率、电压恢复时间、瞬态频率调整率、频率恢复时间、柴油发电机组持续运行检测。当机组在生产过程中,可对其进行调试和出厂负荷测试;对于新装机组来说,可在工程验收中核对功率是否达标;当机组进行消声、降噪处理后,可核实输出功率是否受到影响;当机组安装-

一年以上或进行维修后,可进行实际带载能力测试;还可对机组进行定期带载维护,从而消除积炭现象,及时发现老化器件,并排除故障和隐患。 02检测UPS。对于UPS的检测项目包括:带载功率检测、满载测试,交流放电测试、输出电压不平衡度、输出电压稳压精度、过载能力、动态电压瞬变范围、电电池切换时间、后备时间、旁路逆变切换时间。 03检测蓄电池组。具有检测单体及整组电池组电压、恒流放电及在线监测三项功能,可在恒流放电的同时,检测每节单体电池电压、总电压、电流等参数。通过配套的处理软件对放电采集的信息进行处理,生成剩余容量分析报告。对通信运营商、电力、电厂的蓄电池组进行日常维护、容量检测、定期深度放电、工程验收的仪器。

柴油发电机组做为停电后的应急备用电源,大部分的时间都是处于待机状态的,--旦停电或者市电故障发生,备用的柴油发电机组就起到了至关重要的作用。然而,很多时候在供电故障发生后我们才发现柴油发电机组的性能有问题,这主要是因为很多户对柴油发电机组检测维护用交流假负载不够重视。所以为了有效避免事故的发生,也为了让客户放心省心,在出货前进行带负载测试是非常有必要的。电阻负载箱主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率UPS、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场合。统一分段式功率投入,能耗式工作模式,强制风冷式散热,大大保证了恒功率放电的可靠性;内部散热元件采用干式电阻,强制风冷式散热。用新功耗元件自主知识产权生产,具有功率密度高,无红热现象,过热自动保护功能,在风机不转的情况下,也不会发生过热、烧损的情况,安全寿命长;整机采用模块化设计,操作简单,维护方便;可根据客户要求测试电压、电流等参数。为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。主要功能 可根据性能参数、检测要求,设定调整放电功率。

可设定放电时间:定时时间到自动关断负载。数字表显示电压、电流等参数值。

整机采用新型功耗元件,具有过热自动阻断的保护功能。

交流负载箱(柜)有各种规格,系列齐全。有纯阻性负载或阻性、感性、容性负载。具有并机功能。功能选择 电阻负载柜:数字表显示:功率、电压、电流检测值。智能交流负载柜(LED):0.5级多功能数字专用仪表,检测并显示:交流电压、电流、有功功率、功因数、频率。可通过RS485微机接口,实现与PC机通讯。智能交流负载柜(LCD):专用液晶仪表显示:交流电压、电流、有功功率、功率因数、电压频率;并有1-40次谐波分析。可通过RS485微机接口,与PC机实现通讯。我们的优势:

- 1、可为客户提供负载测试整体解决方案
- 2、可根据客户需求提供各种规格的电感/电阻负载箱、变压器、高低压电缆。
- 3、提供设备为全天候连续运行设备。4、负载可\*小1KH/1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
- 5、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。 我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备,有经验丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。 我公司现有可供租借效力的原装进口康明斯、柴油发电机租借国产低噪音设备28种,其低噪音,大功率业已成为现代化快速施I的有力确保租借发电机。我们的发电机其关键技能目标如电压、频率的安稳性及恢复才能适合于要求级数的各类UPS、计算机控制体系、大屏幕、CT体系等。 您的设备我们来协助您办理市柴油发电机租借。如守时,守时提示或协助您对设备进行保养柴油发电机租借,协助您处理设备运转中呈现的缺点等。