

# 上海西恩迪蓄电池MPS12-200阀控密封式铅酸电池12V200AH

产品名称	上海西恩迪蓄电池MPS12-200阀控密封式铅酸电池12V200AH
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:MPS12-200 产地:上海
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 安全性能:

1.贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度

安装也可正常使用。

2.网控密封式结构，当电池内气乐偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉乐力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

电池组一致性好9不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

### 使用环境与安全

1.铅酸蓄电池使用在自然通风良好，环境温度好在25+10%℃的工作场所2.铅酸蓄电池在这些条件下使用将十分安全:导电连接良好，不严重过充，热源不直接辐射，保持自然通风

### 使用前注意事项:

(1)确保在电池和设备之间和周围进行充分的绝缘措施。不充分的绝缘措施可能引起电击、短路发热、冒烟或燃烧(2)充电应用充电器，直接连在直流电源可能会引起电池泄漏、发热或燃烧。3)由于自放电，电池容量会缓慢减少。在储存长时间后使用前，请重新对电池充电.

### 产品特点:

(5)吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能

#### 使用前注意事项:

(1)确保在电池和设备之间和周围进行充分的绝缘措施。不充分的绝缘措施可能引起电击、短路发热、冒烟或燃烧。

(2)充电应用充电器，直接连在直流电源可能会引起电池泄漏、发热或燃烧。

(3)由于自放电，电池容量会缓慢减少。在储存长时间后使用前，请重新对电池充电。

#### 产品特点:

(5)吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能

(9)计算机设计的低钙铅合金板栅,大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用

蓄电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。4、密封性能好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。

5、导电性好:采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。

6、充电接受能力强:可快速充电，容量恢复省时省电

安全可靠的防爆排气系统:可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象

#### 安装注意事项:

1.蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其安全距离应大于0.5m。2.电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中

6,不同容量、不同性能的蓄电池不能与连使用，安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确，7.电池外壳，不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，8,蓄电池与充电器或负载连接时，电路开关应位于“断开”位置，并保证连接正确:蓄电池的正极与充电器的正极连接，负极与负极连接

对蓄电池进行充电时,开关电源浮充电压，均充电压，均充转浮充电乐，充电限流及电沙温度补偿电乐等的设置正确后 对基电池技10小时率的电流模式进行稳乐限流充,限流值取0.1C10,充电时每两小时对电池总电压，总充电电流和单体电池电压进行测量并记录,充入的电量应大于放出电量的1.2倍以上,待电池充电电流小于电池,01C(010A)左右或东电电流3小时不变时还明蓄电洲电量已经东满 此时电池组可以进入供电系统运行

放电试验前必须对蓄电池进行连续24h的不间断充电

#### 浮充电压的调整与设置

对于以下的蓄电池组，它们所需的浮充电压分别为:

30x12V营电池组为405V:32x12V蓄电池组为432V :33x12V电池为445V  
:35x12V基电池组为473V:40x12V电池组为540V

48x12V蓄电池组为649V

大力神蓄电池( LIBERTY电池)产品特点

(1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命

(2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

3)持久耐用的聚丙烯( PP) 电池槽盖

(4)槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99% , 使电解液具有免维护功能50

(6) UL的认证

(7)多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

(8) 可以以任何方位使用。 竖直 , 旁侧或端侧放置

(9) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67 , 可以航空投运

(10)可以以危险材料进行地面运输

(11)可以以无危险材料进行水路运输

(12)计算机设计的低钙铅合金板栅 , 大限度降低了气体的产生量 , 并可方便的循环使用