

# 西恩迪蓄电池MPS12-240医疗器械及仪器仪表12V240AH通信基站

产品名称	西恩迪蓄电池MPS12-240医疗器械及仪器仪表12V240AH通信基站
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 型号:MPS12-240 产地:上海
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

3、按照约定的交货方式为您把产品安全地运抵目的地，

4、对于您给我们的反馈:

(1)无论是建议还是抱怨，我方在24小时内做出回复

2)对确定为厂家质保范围内的电池，我公司将在规定的时限内完成更换，一般情况下，时限为省内48小时，省外7日(不包括产品的生产时间)

5、我方对用户电源维护及管理免费提供必要的蓄电池方面技术培训，培训内容包括(1)铅蓄电池工作原理和性能

(2) 铅蓄电池安装测试中的注意事项：

3)铅蓄电池使用维护的基本要求。

6、产品范围

1)自电池壳上烙印的出厂日期计算起，到双方合同约定期限止，在此期限内，由于厂家设计或制造控制不力而产生的不良的电池均在质保范围之列。

(2)由于以下事项引起的故障不属于的范围：

D电池没有按厂家发行的《阀控式密封铅蓄电池使用维护说明书》的规定使用时2电池已经过用户方的加工或修理

电池的使用温度超过40°C.

(3)在故障原因不明时，我公司有权调查使用故障电池的设备状况7、对质保范围内的不良电池，我公司实行包换或包修，更换或修理所造成的费用(包括电池运费)由我公司承担.

## 8、三包期

各系列产品质保期限

25AH(含)以下 国内、外客户均为12个月

各系列产品质保期限:

25AH(含)以下 国内、外客户均为12个月

25AH--40AH 国内外客户均为18个月

40AH(含)以上国外18个月，国内36个月

## 密封性

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。免维护

H2O再生能力强，密封反应效率高，吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免维护功能，因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

## 安全可靠

正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象，要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压\*。例如，12V 逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀和防暴装置，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸，使电池在整个使用过程中更加安全可靠。

## 长寿命设计

通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅，ABS耐腐蚀材料外壳，高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落,提高电池使用寿命，增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭而导致电池使用寿命缩短.性能高

(1)重量、体积小，能量高，内阻小，输出功率大。

(2)充放电性能高。采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电控制在每个月2%以下，室温(25 °)储存半年以上仍可正常使用。(3)恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量,

正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任:非我司电池原因，我们出具相应报告4

对顾客的使用加以指导

质保规则:

期限:视使用方法及使用客户,质保期为三年

使用说明:铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量,放置半年让电池充放一次,达到一个循环,使用过程中,切忌把电放干再充电,对电池影响很大,要随用随充电,充满为止,但也不要过充、过放电。包装:为纸箱,根据运输距离可打扎带,可打木箱。纸箱包装:1只/箱,采用物流长途运输或两箱打一个包装,节约运输费用。

运输:样品可采用快递方式,批量货,可采用物流或客车,部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%。

-70%定金,余款代收的方式。

验收:不管采用哪种方式运输货物,请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货,查看外包装,是否破损变形,是否沾水,小件可拿起来晃动,听听内部是否有配件脱落,用手握一捏内部是否有碎屑或裂缝等,确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素,我们三方协调解决运输问题供方责任:

38AH(含38AH)以上蓄电池,质保期为三年,二年出现任何非人为质量问题,免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池,非人为质量问题包括:运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.客户责任:

1.客户可凭我公司的采购合同编号,并提供破损蓄电池详细照片,客服通过验证后立即向客户免费派发型号的蓄电池.2.客户在收到更换的全新蓄电池后,请立即将损坏的蓄电池发往供货公司亲爱的顾客,感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易

适用领域:备用电源

12V 7AH-242AH

应用:电信、通用应用、不间断电源(UPS)、其他浮充应用电池特性:

设计寿命(25 ° C):7+年(34AH以上):5年(26AH以下);

阻燃的单向排气阀使电池安全具有长寿命

吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能计算机设计的低钙合金板栅,大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

UL的认证

可以以任何方位使用。竖直,旁侧,或端测放置

符合航空运输协会/民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运可以以非危险品(DOT-CFR49款171-189部分)进行地面运输

可以以非危险品(根据IDG修正27款]进行水路运输A电池规格: