

供应 光控开关 光敏 光感 延时 防雨 路灯光控开关

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 供应 光控开关 光敏 光感 延时 防雨 路灯光控开关 |
| 公司名称 | 郑州普晶微电子开发有限公司 |
| 价格 | 25.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:普晶 型号:gk-20 |
| 公司地址 | 郑州市二七区大学中路59号 |
| 联系电话 | 0371-56601606 13703713565 |

产品详情

路灯控制器厂家供应路灯广告灯光控开关 路灯控制器关

gk-20路灯广告灯光控开关是根据光电控制原理设计而成的新型高精度节能产品，它通过光电信号转换，以自然光控制照明灯具的亮与熄，既可及时照明，又可节省电力，是控制户外光源照明的理想产品。本光控开关不仅采用了高精度光敏元件和进口集成电路等器件，另外还增加了延时电路，使其具有良好的抗干扰性能，灵敏度高，动作可靠，不受天气季节影响，且体积小，安装方便，适合外室单灯配装。若控制1kw以上灯具时应配中间继电器或交流接触器。

gk-20路灯控制器特点：

1、白天自动控制路灯熄灭，晚上则自动开启。2、防雨、耐寒、安装方便，适合室外单灯的配装。

接线图：

技术参数：

额定电压：220v/50hz通断照度：10lx ± 1lx通段延时：60秒 ± 10秒环境温度：-45 --60 输出电流：20a控制功率：3000w光控开关工作环境：室外型产品外型尺寸：9.8*5.8*3 cm产品单个重量：100克

gk-20路灯控制器安装说明：1、安装位置尽可能符合环境的实际照度，避免人为遮光或者受其他持续强

光干扰。2、接线时应严格按照连线标明的符号连接。3、安装时采光头应向上垂直安装，且避开所控灯光照射。4、要及时或定期擦净采光头的灰尘，以免影响光电转换效果。5、本产品如有质量问题，一年包换。

包装说明：彩色纸盒包装，gk-20路灯广告灯光控开关1台，使用说明书1份。

"厂家供应 光控开关 光敏 光感 延时 防雨 路灯光控开关"的输出形式为开关型输出，负载功率是3000，延时关闭时间为60秒 \pm 10秒，感应范围是10LX \pm 1LX，工作电压为220（V），防护等级是IP61，加工定制为是，重量是100，型号为GK-20，感应原理是光敏，规格为普通无延时,延时6小时，适用范围是路灯，室外照明，户外光源，品牌为普晶，产品认证是厂家检验，体积为98*58*30MM