

# 汽车线束绒布胶带 布基胶带 永乐绒布胶带价格 绒布胶带批发

产品名称	汽车线束绒布胶带 布基胶带 永乐绒布胶带价格 绒布胶带批发
公司名称	天宁区天宁旭盈胶带经营部
价格	4.00/卷
规格参数	品牌:永乐 万得 型号:5 3 1 加工定制:是
公司地址	江苏常州市天宁区常州市关河路65号怡康机电市场4号楼2088#
联系电话	86-051988159569 13382876191

## 产品详情

常州永盈胶粘制品有限公司将继续秉承服务及信誉第一和质量是企业经营之本的精神，竭诚为您提供高质量的产品，相宜的价格和最佳的售后服务，欢迎贵公司来电咨询！

布基胶带介绍；

9510适用于汽车耐高温线束的缠绕 9523适用于汽车发动机区域耐高温线束的缠绕  
9531适用于汽车线束的缠绕，使用于汽车内部较精致的部位 9595适用于汽车线束的缠绕，使用于需要降噪声和耐磨的部位

### 产品简介

产品型号	基材	胶型	总厚度(mm)	宽度	宽度偏差	拉伸强度	伸长率	剥离强度		使用温度	解卷力
								对钢板	对基材		
hx9510	纤维布	橡胶	0.25	19	± 1	80	8	1.5	1.5	-40/+105	2.0 ~ 5.5
hx9523a	涤纶布	压克力胶	0.25	19	± 1	155	15			-40/+150	2.0 ~ 5.5

hx9531	毛涤布	热熔胶	0.30	19	± 1	30	10	1.5	1.5	>-40/+105	2.0 ~ 5.5
hx9595	绒布	压克力胶	2.1	19	± 1	150	50			-40/+105	—

您好，我公司专业生产各种胶带成品和半成品，产品广泛销售给中国和海外的电子、电器、汽车、建筑、制造及包装工业的高端技术市场，产品通过iso9001、iso14001、ts16949、ul、ce、csa等国际认证！价格本着薄利多销的原则为广大用户提供服务，欢迎来电咨询，您的要求是我们不断的追求！

hx9531以聚酯无纺布为基材，涂布高剥离强度无溶剂橡胶型压敏胶制成，无溶剂残留，耐腐蚀，具有降噪性能。手可撕，操作方便。专门用于汽车工业中线束的缠绕，耐温105。由于其材质柔软并耐腐蚀，非常适用于汽车内部降噪部位线束使用。如仪表盘线束及主线束缠绕。

厚度：0.30mm 耐温：- 40 / + 105 拉伸强度：45 n/cm 剥离力：2.5 n/cm 解卷力：  
2.6 n/cm 标准：分别符合psa(9645871099c), ford(es-xu5t-1a303-aa ( b01-00 ) ) , volkswagen(vw60360) 可替代：tesa51608 , certoplast531 , coroplast8550

产品简介											
产品型号	基材	胶型	总厚度(mm)	宽度	宽度偏差	拉伸强度	伸长率	剥离强度		使用温度	解卷力
								对钢板	对基材		
hx9510	纤维布	橡胶	0.25	19	± 1	80	8	1.5	1.5	-40/+105	2.0 ~ 5.5
hx9523a	涤纶布	压克力胶	0.25	19	± 1	155	15			-40/+150	2.0 ~ 5.5
hx9531	毛涤布	热熔胶	0.30	19	± 1	30	10	1.5	1.5	>-40/+105	2.0 ~ 5.5

hx9595	绒布	压克力胶	2.1	19	± 1	150	50			-40/+105	—
--------	----	------	-----	----	-----	-----	----	--	--	----------	---



防水胶带，产品用途：

电力电缆绝缘的恢复和防水处理的终端，中间接头的防水密封；

架空绝缘导线接头的防水密封保护；

通信设备基站、天线、窥线等接头处防水；

电线外护套修复；

潜水电击电缆接头防水绝缘；

化工、矿山机电管道防腐密封保护；

地线的防水密封；

适用于1000伏及以下主绝缘恢复；

适用于1000伏及以下马达引线的绝缘。

产品特点：

对不规则表面具有良好的形性；

与各种电缆相容性好；

自融性胶带；

使用温度范围宽；

优良的耐气候性及防水密封性能；

对铜、铝和电缆护套材料具有极佳的粘接性能。

使用说明：

为得到最佳的形性及防水密封效果，绕包时应拉伸胶带；1/3搭接，首尾捏实。

绕包完，宜用手在被包覆处挤压胶带，使层间贴附，紧密无气隙，以便充分粘接。

## 丁基防水胶带

丁基防水胶带是以丁基橡胶为主要材料，附以其他助剂，通过特殊工艺加工而成的一种环保型不固化的自粘性防水密封胶。具有优良的粘著力，对各种表面都有极强的粘著性。具有优良的耐候性，耐老化性跟优异的防水性能。对被粘著表面有密封、减震、保护等作用。因其完全不含溶剂，所以不收缩，不会散发有毒气体，施工方便，是建筑中不可多得的防水材料。

### n 产品特性

l 能承受一定程度的变形，有追随性

l 使用方便，用量准确，减少浪费

l 20年以上的使用寿命

l 耐候性优异

l 抗化学腐蚀性佳

l 抗紫外线(日照)

l 优异的粘著性

l 不含任何溶剂，安全且环保

### n 应用范围

l 钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接，及落水天沟连接处的密封

l 门窗、混凝土屋面、通风管道密封防水

l pc板、耐力板的安装

l 汽车门窗防水薄膜粘贴、密封抗震

l 三元乙丙(epdm)防水卷材之间及聚乙烯薄膜板的搭接

### n 施工方法

l 根据彩钢板板型或接合部位的缝隙，按工程设计要求选用合适规格的防水胶带

l 粘贴前必须完全清除彩钢板表面的水、油、污垢等杂质，保持粘贴表面的干净

l 从彩钢板的一端开始，打开双面胶带沿接缝处成直线将胶带粘于下层板的搭接处，然后用手由轻到重按压胶带，使其与彩钢板粘结牢固

l 撕掉胶带上层隔离纸，将接口上层彩板钢板压入结合处，压好后顺序挤压接缝处，使接缝粘接牢固，

密封严实

I 胶带需存放在干燥阴凉处，避开热源、直晒或雨淋

I 最佳施工温度:5-35

1手用缠绕膜

该产品以高品质的Hdpe为原料，经挤压、流延，再经冷辊冷却而成。具有韧性强、耐撕裂、耐寒、耐压、防尘、防水、裹绕力易控制及具有单方面胶等优点。

布胶带棉布胶带汽车线束胶带

绒布胶带以无纺布底植绒布等为基材，单面涂布高性能压敏胶，复合离型材料保护组成。有各种厚度、密度和颜色选择，可以成卷或冲型模切成各种形状，绒布胶带具有优异的耐候性能，耐化学性，缓冲性、装饰性和优越的粘接性，应用极其广泛。

绒布胶带主要用于汽车线束中对降噪要求较高的部位，可以看做是一种降噪胶带，有避震功能。绒布特点：立体感强、颜色鲜艳、手感柔和、豪华高贵、华丽温馨、形象逼真、无毒无味、保温防潮、不脱绒、耐摩擦、平整无隙。适用于家具内饰，标牌、装潢、建材、家居饰品、电子电器、医疗防护、精密机械等各行业应用绒布胶带根据底布材料的不同，功能性使用也各异，单面涂布压敏胶水后，胶带具有优异的粘结性，保持力佳、耐化学性，装饰好，所有产品符合rohs环保要求。

"汽车线束绒布胶带 布基胶带 永乐绒布胶带价格

绒布胶带批发"的颜色为黑，型号是5 3 1，基材为绒布，品牌是永乐万得，产品认证为S G S

9 0 0 1 , 总厚度是 0.3 ( mm ) , 加工定制为是 , 胶系是橡胶