

# 化工塔器设备厂家，石化塔器设备厂家，非标塔器设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	化工塔器设备厂家，石化塔器设备厂家，非标塔器设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

化工塔器设备厂家，石化塔器设备厂家，非标塔器设备厂家，菏泽花王容器为了避免在装置爆炸状态下，非抗爆建筑物可能产生的碎块阻塞控制室内人员疏散的通道，抗爆控制室的顶部不得布置非抗爆结构的房间；与抗爆控制室比邻的非抗爆建筑物，布置时应尽可能加大与抗爆建筑物之间的间距。 3 控制室安全出口数量不少于两个，是现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的要求；化工塔器设备厂家，石化塔器设备厂家，非标塔器设备厂家，菏泽花王容器考虑到在装置发生爆炸时建筑安全出口有可能被爆炸所产生的碎片阻塞，影响人员的疏散，为了提高人员疏散的可靠性，要求在建筑物不同的方向设置疏散口。如迫于场地条件的限制，当人员出入口必须面向有爆炸危险性的生产装置时，则必须采取可靠的防护措施，如在抗爆门的外侧设置有顶抗爆墙等。

3.0.2 本规范的设计水准，允许在爆炸事故后，结构处于非弹性状态而不至于倒塌。化工塔器设备厂家，石化塔器设备厂家，非标塔器设备厂家，菏泽花王容器本条依据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001第3.0.6条的规定：“对偶然状况，建筑结构可采用下列原则之一按照承载能力状态进行设计： 1 按照作用效应的偶然组合进行设计或采取防护措施，使主要承重结构不致因出现设计规定的偶然事件而丧失承载能力。 2 允许主要承重结构因出现设计规定的偶然事件而局部破坏，化工塔器设备厂家，石化塔器设备厂家，非标塔器设备厂家，菏泽花王容器但其剩余部分具有在一段时间内不发生连续倒塌的可靠度。”另外，在美国土木工程协会(ASCE)Design of Blast Resistant Buildings in Petrochemical Facilities中，将动力荷载作用下的结构构件的容许变形分为高、中、低三种情况，本规范为中等变形状态，即建筑物在遭受爆炸荷载作用后发生一定程度的损坏，但修复后仍可继续使用。3.0.3 矩形平面在冲击波荷载作用下传力路径明确，同时有大量冲击波实验数据。建筑层数的限制除考虑了工程计算的复杂程度之外，化工塔器设备厂家，石化塔器设备厂家，非标塔器设备厂家，菏泽花王容器更主要的是考虑到在满足基本安全要求的前提下工程成本的问题。