

UPS专用旁路稳压柜 UB电力旁路柜

产品名称	UPS专用旁路稳压柜 UB电力旁路柜
公司名称	深圳市安博特电源设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:安博特 型号:ub
公司地址	深圳市坪山新区金碧路543号忠诚科技园6楼
联系电话	0755-89635090 13662262990

产品详情

产品简介ups专用旁路稳压柜是一种用于电力，石化，工矿企业的大型ups不间断电源前端的全自动交流稳压设备。由稳压旁路部分和隔离部分组成，具备自动稳压和手动调节，市电直通，缺相，过流，过压，短路保护等功能。可选双电源自动切换装置。同时也可以广泛使用在大型设备的旁路供电系统。由于ups本身故障或者负载过载，ups将会切换到旁路，但市电电网电压下陷、电源浪涌、减幅振荡、电源干扰、电源突波、电源波动、交换瞬变及谐波失真等由市电电源质量差将会对后端设备造成严重危害，甚至无法工作。此时，ups旁路稳压柜可以解决所有问题。设备已经多次应用在电厂的大型ups前端，完全满足进口和国产ups的要求。。功率:10kva-140kva 2、产品结构ub系列由隔离变压器（单变单/两变单/三变单/三变三）、补偿变压器、调压变压器、传动机构、电刷接触系统、控制系统、手动旁路开关（可选）、直流逆止二极管（可选）、变送器（可选）等组成一个完整备用市电旁路。ub系列具有电压无极调节，输出平稳，保护功能完善，稳定可靠，使用维护简便等特点，性能指标完全满足ups的正常运行的需要。

3、技术参数基本指标?容量10kva ~ 120kva ?输入电压380v ± 15%（三相）?输出电压220v ± 2%（单相）380v ± 15%（两相）?稳压精度出厂设定2%(1% ~ 5%可调)?频率50hz/60hz ?响应时间：0.1s ?输出要求:连续输出,无任何中断时间?带载性能:在环境温度40 下,满负荷正常运行,能够承受10倍额定输出电流10秒保护功能?过压输出超过额定电压15%(可调整),立即切断输出电源?欠压输出低于额定电压时,不断电、可相应降低精度?短路当负载设备短路时,不切断输出、直至空开跳闸切断输出电源?逆相无?缺相无其它指标?输出功率因数0.8 ?输入输出隔离性能:初次级耐压测试2500vac/分无击穿、无飞弧现象?整机绝缘性能输入\\输出端子对地（gnd）500v时 > 5m ?附加波形失真 1% ?附加电压不对称度输出对输入不对称增量 1%

?杂讯 55db ?效率容量 < 40kva 94%容量40kva ~ 100kva 96%容量 > 100kva 98%
?绝缘等级b级(f级可定制)?耐压稳压部分对地2000vac/分无击穿、无飞弧现象隔离变压器部分对地2500vac/分无击穿、无飞弧现象?环境温度0 ~ 45 相对湿度20% ~ 90% 4、性能特点1) 具有稳压运行/市电直通、自动稳压/手控调压、转换功能；2) 具有手控控开停/自动开机、延时关机/延时输出、可选用功能；3) 使用高性能滚轮电刷；4) 具有过压、欠压、过载和短路保护，缺相与相系报警可选功能；5) 能适应感性、容性、阻性各种负载，可长期连续工作；6) 能承受瞬时超载（额定电流2-3倍）。部分业绩：（排名不分先后）

"UPS专用旁路稳压柜 UB电力旁路柜"的型号为UB，额定电流是186（A），适用范围为20，品牌是安博特，工作电压为380（V），加工定制是是，外形尺寸为800*800*1800（mm），属性是属性值