

化工压力容器设备厂家，石化压力容器设备厂家，非标压力容器设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	化工压力容器设备厂家，石化压力容器设备厂家，非标压力容器设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

化工压力容器设备厂家，石化压力容器设备厂家，非标压力容器设备厂家，菏泽花王容器操作室内营造的人工室内环境(空气调节、人工照明等)，能够符合和满足操作人员健康、安全及生产的要求。因此，石油化工控制室的建筑外墙窗已经失去基本的功能需求。另外，在抗爆墙上设置的窗必须能够抵抗相应的爆炸荷载，工程代价也较高。如果产品的品质有某些缺失或由于日常使用、维护不当而可能产生的缺陷，均将成为安全的隐患。因此，规定面向甲、乙类工艺装置的外墙应采用抗爆实体墙。4.1.5 设置隔离前室主要是为了有效地保持室内的正压(防爆措施)环境；同时，化工压力容器设备厂家，石化压力容器设备厂家，非标压力容器设备厂家，菏泽花王容器当外门在爆炸荷载的作用下损坏时，成为第二道防护体系。4.1.6 主要是为了防止装置爆炸产生的超压通过电缆槽盒及建筑外墙上的开洞进入室内。

4.1.7 本条中的室内、外高差指的是室内地坪使用面(含活动地板面)至室外计算地坪之间的距离；空调设备间室内外高差的规定，是基于非爆炸危险区内的条件作出的。抗爆控制室的建筑屋面不得采用装配式架空隔热构造，化工压力容器设备厂家，石化压力容器设备厂家，非标压力容器设备厂家，菏泽花王容器女儿墙高度应在满足屋面防水构造要求的情况下取小值，并宜采用钢筋混凝土结构。4.1.2 建筑物外墙不应设置雨篷、挑檐等附属结构。4.1.3 建筑物不得设置变形缝。4.1.4 面向甲、乙类工艺装置的外墙应采用抗爆实体墙。化工压力容器设备厂家，石化压力容器设备厂家，非标压力容器设备厂家，菏泽花王容器需在该墙体上开洞时，应经过抗爆验算。4.1.5 在人员通道外门的室内侧，应设置隔离前室。4.1.6 活动地板下地面以上的外墙上不得开设电缆进线洞口。基础墙体洞口应采取封堵措施，并应满足抗爆要求。4.1.7 操作室内、外地面高差不应小于600mm，其中活动地板下地面与室外地面的高差不应小于300mm。空气调节设备机房室内、化工压力容器设备厂家，石化压力容器设备厂家，非标压力容器设备厂家，菏泽花王容器外高差不应小于300mm。