

沈阳松下蓄电池LC-P12120ST直流屏机房专用12V120AH消防通讯

产品名称	沈阳松下蓄电池LC-P12120ST直流屏机房专用12V120AH消防通讯
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-P12120ST 产地:沈阳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

额定电压:12V

额定容量: 120AH

松下电池的特点:

寿命长, 高容量体积小适用性强, 优越的放电后电池恢复能力气密性好, 安全性能高电池可快速充电等

防漏液的保护结构, 具有免维护的特点免添加蒸馏水

抗过充电抗过放电, 耐振动耐冲击性高

任意位置放置, 便于保护和日常使用能量密度的提高, 实现了电池的小型化和轻量化提高电池的适用性满足不同客户的需求广泛应用的各个领域和不同行业

般注意事项五

- 1、松下蓄电池应保持干净,干燥,可避免爬行电流的产生。
- 2、电池箱如有液体,必须立即用吸管吸出
- 3、如发现蓄电池的内外油漆有损坏,应立即修补,保护外箱绝缘和不受腐蚀。
- 4、如发现电池单元需要更换,应由人员进行

六、松下蓄电池的存放

1、松下蓄电池应存放在干燥,无霜的地方

2、如果要使电池随时可投入使用,应按如下几点处理:每月进行一次补偿充电,充电电压为平均每个电池单元2.23伏,请注意,存放时间太长会影响电池总体寿命

免维护无须补液;

内阻小,大电流放电性能好

适应温度广

自放电小;

使用寿命长

荷电出厂,使用方便

安全防爆;

独特配方,深放电恢复性能好

无游离电解液,侧倒仍能使用

产品通过CE,ROHS认证,所有电池

UPS不间断电源

消防备用电源,

安全防护报警系统

应急照明系统

。电力,邮电通信系统

。电子仪器仪表;

雉岸暴辟梳啊唉拜尝碍摈袄伴镑艾工具,电动玩具;

便携式电子设备

摄影器材

太阳能、风能发电系统

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液

无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形

蓄电池的保养方法

蓄电池使用超过2年后,容量及放电能力将会下降。一般蓄电池寿命不会超过4年。当然了,保养良好的蓄电池的寿命会更长。下面我们来学习一下加水型铅酸电池和免维护型铅酸电池的保养方法

加水型铅酸蓄电池:注重电池液液位及电池液密度

铅酸电池的电池液是由硫酸和蒸馏水混合而成的。电池放电时,水会变多而硫酸会变少,这就导致电池液密度降低,充电时,则相反,水会变少而硫酸会变多。电池液浓度则反映了电池液中水和硫酸的比例。正常的电解液密度为1.28(夏天)/1.29-1.30(冬天)(单位为克每立方厘米)