

# 宿迁钢制防火窗 白云南粤防火门怎么样 钢制防火窗

产品名称	宿迁钢制防火窗 白云南粤防火门怎么样 钢制防火窗
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

## 产品详情

耐火窗是从防火窗的使用以及变异而来，为此我们不得不把防火窗的相关名称解释罗列如下，以方便后继的解释和说明：

- 1、防火窗的隔热性耐火隔热性一般是指被烧物体背面的温度低于某个值，以达到隔热的效果
- 2、防火窗的耐火完整性耐火完整性是被烧物体在一定时间内，物体背面无蹿火现象，钢制防火窗厂家，物理几何尺寸收缩在要求范围内。
- 3、防火窗的分类按框架材料分为钢质防火窗、木质防火窗、钢木复合防火窗以及其他材质防火窗等；按耐火性能分为隔热性防火窗（A类）和非隔热性防火窗（C类）；隔热性防火窗又分甲级、乙级、丙级等多个级别。

- 1) 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。
- 2) 设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。
- 3) 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固间距不宜大于600mm。
- 4) 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。
- 5) 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm。
- 6) 防火门安装完成后，钢制防火窗报价，其门扇应启闭灵活，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。

7) 除特殊情况外，防火门门扇的开启力不应大于80N。

## 系统调试

- 1) 常闭防火门，从门的任意一侧手动开启，宿迁钢制防火窗，应自动关闭。当装有信号反馈装置时，开、关状态信号应反馈到消防控制室。
- 2) 常开防火门，其任意一侧的火灾探测器报警后，应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。
- 3) 常开防火门，接到消防控制室手动发出的关闭指令后，应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。
- 4) 常开防火门，接到现场手动发出的关闭指令后，应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。

宿迁钢制防火窗-白云南粤防火门怎么样-

钢制防火窗报价由安徽白云南粤防火门有限公司提供。安徽白云南粤防火门有限公司是安徽 马鞍山 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在白云南粤防火门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创白云南粤防火门更加美好的未来。