

# 安徽白云南粤防火门厂 木制防火门 安庆木制防火门

产品名称	安徽白云南粤防火门厂 木制防火门 安庆木制防火门
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

## 产品详情

### 防火门哪种好

#### 性能不同

木质防火门的制作要求：门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔加紧。

钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm，木制防火门多少钱，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，木制防火门报价，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

不管是木质防火门还是钢制防火门，我们的选择依据一般是以运用场所来定。通常情况下，安庆木制防火门，建筑物外部以钢质防火门为首要配置，而建筑物的内部，可以选择木质防火门。但是，由于钢制防火门表面处理工艺的多样性，能够达到木质防火门装饰效果的前提下兼具更强的耐用性，钢制防火门正在逐步取代木质防火门。

### 防火门的设置

在通向疏散楼梯间及前室的通道上加装的防火门应该设置成：常开防火门还是常闭防火门。有无规范要求。而防火门的每一种类型之间又会有很多差别。按照不同的条件可以划分为不同的类型。防火门的种类较为多。如按不同开启方式划分的常开式防火门与常闭式防火门就不存在诸多差别。

防火门为各种建筑物内避免火灾蔓延而设置的一种耐高温门。有钢质和木质的。减少烟雾扩散。在火灾时能自动膨胀赛死空隙。防火门的四周框贴有防烟条。

楼梯间及其前室的门均应是常闭的。因为通道上的开闭频率高。只有防火墙上的开在走廊、通道上的那种才做成常开的。再则这样通道更通畅。

防火门的防火时间首先由防火板决议，正在那方面，防火门接纳的防火板一般比乙级防火门接纳的防火板的机能要好，木制防火门价格，因而整体机能要强于乙级防火门。胡斌说：“首先，高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类，然后着手防火设计，比如设置消防间距和消防车道；木质防火门木质防火门采用木材，经过化学阻燃浸渍处理作为门框材和门扇材的骨架，门扇外贴阻燃胶合板或在木质门的表面涂以耐火涂料，内填阻燃材料制作而成，从而达到防火要求。将消防安全管理纳入到村居民自治章程和村规民约中。安徽白云南粤防火门厂(图)-木制防火门报价-安庆木制防火门由安徽白云南粤防火门有限公司提供。安徽白云南粤防火门有限公司是安徽 马鞍山 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在白云南粤防火门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创白云南粤防火门更加美好的未来。