

# 沈阳松下蓄电池LC-P12150 12V150AH消防及通讯警报专用

产品名称	沈阳松下蓄电池LC-P12150 12V150AH消防及通讯警报专用
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-P12150 产地:沈阳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

松下蓄电池产品特性:

### 1,超前的设计理念

采用新的集成功率元器件及DSP技术,大幅降低了体积及重量。同时,新的设计理念采用高密度表面处理,简化电路,减少接点及连线,不但降低电磁干扰,还提高UPS可靠性。

### 2,在线式双重变换技术

保证了高质量电源的持续供应,电网上任何形式的干扰,被滤除,输出波形是经过重组再生的纯正正弦波;电池仅用作后备电源考虑。

### 3,宽广的输入电压范围

PULSAR DX具有宽广的输入电压范围,范围从179-275伏,能保持正常电压输出,极大地减少了转换到电池供电的机会,充分延长电池寿命。

### 4,高性能的电池充电器

PULSAR DX充电器是均浮充二段式的充电设计,可对电池快速充电,并提供充放电保护,延长电池寿命;电池低电压保护,防止电池因过充放电造成永久性损坏;功率因数校正,提高了能源的利用率,并与发电机完全兼容。

### 5,灵活性和扩展性

后备时间:从10分钟到数小时

PULSARDX可以连接长延时电池组到UPS,而不会干扰UPS电源的正常工作,也可采用长延时充电器,使UPS在满负载条件下,提供长达8小时的后备时间。

温馨提示: 因近期有不法同行冒充客户套取我公司销售价格,请您进自己大方便留下您的称呼,大概地址,直接联系方式等。

产品特点 :

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

型号/规格松下蓄电池LC-P12100(12V100AH)

品牌/商标松下蓄电池

下蓄电池LC-P系列---后备浮充使用普通品

用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点:浮充期待寿命6年(25 ° C)/10年(20C);

更高比能量;

采用阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。相关参数型号:松下蓄电池LC-P12100(12V100AH)

颜色:灰色

重量: 29KG

产地:沈阳

类型:沈阳松下蓄电池,松下蓄电池,松下电池LC-P系列

规格:松下蓄电池LC-P12100系列

详细介绍

松下蓄电池产品特点:

自放电率低6

采用一定量的负极添加剂，用特殊的工艺方法添加到负极活性物质中去，既起到了克服自放电大的效果，又可以在初充电时减少79%的用电量

## 7低温性能好

极板中添加了活性极高的导电材料和低温抑制剂，产品具有超强的低温充放电接受能力，避免了电池在冬季时的续航里程锐减

## 安全可靠

对电池盒各单向阀进行了独立设计，采用自动防早期干涸和可拆卸的安全阀，该阀既具有普通蓄电池的检查补液的功能，又具有密封电池单向排气的密封功能，使得电池在充放电过程中失水更少，密封反应效率更高，在电动自行车上使用具有容量大、不渗液、气体再化合效率高，又有在一旦需维护时，可方便地卸下安全阀进行维护

## 使用寿命长

标准状态下电池放电深度DOD80%可进行400-600次循环

## 品牌

松下

## 产品特性

铅酸免维护

## 是否进口

否

## 产地

中国

## 化学类型

铅酸蓄电池

## 荷电状态

免维护蓄电池

## 电池盖和排气栓结构

阀控式密封蓄电池

## 外型尺寸

见详情mm

产品认证

泰尔

适用范围

通信用蓄电池

电压

12V

额定容量

12V150AH

颜色

黑色

数量

只

封装

纸箱

批号

见电池

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

LC-PH12500

电准

标称电压

标睿量(20小时率)

12V

100Ah

407 mm

外尺寸

173 mm

210 mm

236 mm

约29.0kg

M8 L型

容量(25C)

内阻(25C)

不同下的放电容量(20)

自放电后剩余容量(25 C)

20小时率

10小时

3小时

1小

完全充电

40C

25C

0C

-15C

3

6个后

12

100Ah

90Ah

76Ah

56Ah

5 mQ

!邮沙盟02%

85%

65%

91%

82%

64%