

化工容器设备厂家，石化容器设备厂家，非标容器设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	化工容器设备厂家，石化容器设备厂家，非标容器设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

化工容器设备厂家，石化容器设备厂家，非标容器设备厂家，菏泽花王容器抗爆防护门应符合下列要求：
1 控制室外门、隔离前室内门应选用抗爆防护门，其耐火完整性不应小于1.0h。 2

人员通道抗爆门的构造及性能应符合下列规定：

1)洞口尺寸不宜大于1500mm(宽)×2400mm(高)。 2)计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压相同，化工容器设备厂家，石化容器设备厂家，非标容器设备厂家，菏泽花王容器隔离前室内门计算冲击波超压为外门计算冲击波超压的50%；在计算荷载的作用下，该门应处于弹性状态，并可正常开启。

3)门扇应向外开启，并应设置自动闭门器，配置逃生门锁及抗爆门镜；门框与门扇之间应密封。 4)隔离前室内、外门应具备不同时开启联锁功能。 3

用于满足大型设备进出建筑物的设备通道抗爆门的构造及性能，应符合下列规定：

1)门洞口的大小应满足设备进出的要求；

2)计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压相同，化工容器设备厂家，石化容器设备厂家，非标容器设备厂家，菏泽花王容器在计算荷载的作用下，该门可处于弹塑性状态；

3)门扇应向外开启，且不应镶嵌玻璃窗； 4)配置抗爆门锁。4.2.2 窗应符合下列要求：

1 外窗应选用固定抗爆防护窗，化工容器设备厂家，石化容器设备厂家，非标容器设备厂家，菏泽花王容器计算荷载与所在建筑墙面计算冲击波超压应相同。 2

内窗及室内疏散通道两侧的玻璃隔墙应采用金属框架，并应配置夹膜玻璃或钢化玻璃。

4.2.1 本条是对抗爆防护门所作的规定。对各款说明如下： 1 如果由于装置内可燃物质因爆炸而抛洒到门外侧的场地上形成火场，则该门已经失去疏散功能，化工容器设备厂家，石化容器设备厂家，非标容器设备厂家，菏泽花王容器只要求在一定时间内阻隔火焰及烟气进入室内即可。