

箱式变电站 三兴

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 箱式变电站 三兴 |
| 公司名称 | 霸州市三兴电气自动化有限公司 |
| 价格 | 53000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:三兴 型号:ybw-10/0.4 |
| 公司地址 | 霸州市岔河集乡 刘庄村 |
| 联系电话 | 0316-7332226 13903261035 |

产品详情

| 容量 (kva) | 美式箱变 (元) | 欧式箱变 (元) |
|----------|----------|------------|
| 100 | 53000 | 35000 |
| 125 | 58000 | 58000 |
| 160 | 63000 | 59000 |
| 200 | 68000 | 72000 |
| 250 | 70000 | 76000 |
| 315 | 82000 | 90000 |
| 400 | 90000 | 98000 |
| 500 | 100000 | 110000 |
| 630 | 115000 | 128000 |
| 800 | 150000 | 178000 |
| 1000 | 185000 | 215000 |
| 80 | | 23500 (特价) |

一、产品概述

本产品安全符合gb/t17467-1998《高压/低压预装式变电站》标准。适用于城市公共配电、路灯配电、工矿企业、市区建筑、住宅小区、油田码头、宾馆、公园及工地施工等，可实现环网或终端型供电方式。

二、型号说明

yb w - / -

yb 预装式变电站

w 户外

- / - 设计序号 - 高压侧额定电压(kv) / 低压侧额定电压(kv) - 变压器额定容量(kva)

三、使用环境

- 1、海拔高度: 1000m;
- 2、环境温度:-30 ~ +40 ;
- 3、温度:最高月平均气温+30 ,最高年平均气温+20 ;
- 4、相对湿度:日平均 95%,月平均 90%;
- 5、防震水平:水平加速度0.4m/s²,垂直加速度0.15m/s²;
- 6、安装地点无剧烈冲击、无严重污染和化学腐蚀、无导电尘埃及爆炸危险,当不能满足正常使用条件要求时,请用户与我公司协商解决.

四、产品结构特点

- 1、本变电站由高压室、变压器室和低压室组成,可布置成目字型或品字型.
- 2、具有终端、环网或双电源供电方式.
- 3、可做成单台或双台变压器的供电方案.
- 4、可选择油浸电力变压器或干式变压器.
- 5、箱体设有足够的自然通风口和隔热措施,可保证所有电器设备正常运行(如用户需求可采用强制冷却).
- 6、“五防”功能齐全,操作维护方便,运行安全可靠.
- 7、外壳材料为金属、非金属或两者的组合,耐老化、阻燃、防腐、防水、防尘、具备长期户外使用条件.
- 8、体积小、重量轻、外型美观与环境协调.
- 9、当选用sf6负荷开关柜时,箱变整体尺寸低于1750mm,更适于小区建设、路灯工程改造.

五、变压器性能参数

"箱式变电站"的壳体防护等级为IP20,型号是YBW-10/0.4,额定电流为630(A),品牌是三兴,产品认证为CQC,加工定制是是,冲击耐受电压为16(KV)