

# SK2F可编程管式炉SK2F-6-12

产品名称	SK2F可编程管式炉SK2F-6-12
公司名称	杭州卓驰仪器有限公司
价格	9110.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:杭州卓驰 型号:sk2f-6-12
公司地址	杭州市江干区秋涛北路77号1102室
联系电话	86990861 13588409288

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### sk2f可编程管式炉sk2f-6-12

用途概述：本仪器是大专院校，科研单位，工矿企业，实验室及生产车间理想的管式电炉。

产品特点：仪器采用一体化制作，超轻质耐高温材料，节能高效，Itde可编程控制系统，可以多波段设定升温，恒温，定时控制速率等工作曲线，是原sk2管式电炉的升级换代产品

### sk2f可编程管式炉技术参数

电炉型号	额定功率 (kw)	额定电压 (v)	额定温度 ( )	电源频率 (hz)	炉膛尺寸 (mm)
sk2f-2-10	2	220	1000	50	¢ 40*600
sk2f-3-10	3	220	1000	50	¢ 50*600
sk2f-4-10	4	220	1000	50	¢ 60*1000

sk2f-5-10	5	220	1000	50	¢ 80*1000
sx2f-6-10	5	220	1000	50	¢ 100*100 0
sk2f-2-12	2	220	1200	50	¢ 40*600
sk2f-3-12	3	220	1200	50	¢ 50*600
sk2f-4-12	4	220	1200	50	¢ 60*1000
sk2f-5-12	5	220	1200	50	¢ 80*1000
sk2f-6-12	5	220	1200	50	¢ 100*100 0

一、产品技术参数温度范围：100~1200 ；波动度：±3 ；显示精度：1 ；炉膛尺寸： 100×680mm；

发热区域：580mm

炉管规格： 100×1000 mm；

防护罩：100mm；升温速度： 8 /min；（本型号管式电炉为高铝炉管不适合耐急冷急热，使用时必须设定升温速度不超过8 /min，否则会发生爆裂。可任意调节低于每分钟8度的任何速度）

整机功率：5kw；电 源：220v, 50hz ；

二、炉体结构及用料炉壳材料：外箱采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰；炉胆材料：采用高辐射低蓄热超轻质纤维炉板六面拼搭而成，耐急冷急热，节能高效，高铝耐火炉管；

隔热方法：纤维棉毯；测温口： 热电偶从炉体下方进入；

接线柱： 发热炉丝接线柱位于炉体下方位置；

炉体支架：由角钢框架金属面板，内置控制系统及补偿导线，位于炉体下方

加热元件：高温电阻丝；

整机重量：约30kg

标准包装：木箱

三、温度控制系统温度测量：s分度铂铑--铂热电偶；控制系统：ltde全自动可编程仪表，pid调节，显示精度1

成套电器：采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器；时间制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机；超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险。；运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行；程序运行。

四、售后服务

负责对用户进行远程技术指导

及时提供设备的备件、配件

提供设备使用过程中的技术咨询和支持

接到客户故障通知8个工作日内立即相应

杭州卓驰仪器有限公司官方网站[www.hzzcyq.com](http://www.hzzcyq.com)

"SK2F可编程管式炉SK2F-6-12"的功率为5K ( W ) ，型号是SK2F-6-12，额定温度为1200 ( ) ，最大电压是220 ( V ) ，品牌为杭州卓驰，主要用途是本仪器是大专院校，科研单位，工矿企业，实验室及生产车间理想的管式电炉，产品认证为ISO9001-2000，加工定制是是