

# HZD-L-X1离心机振动监控仪

产品名称	HZD-L-X1离心机振动监控仪
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆振动 型号:HZD-L-X1 测量:烈度/位移
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

## 产品详情

HZD-L-X1 离心机数显振动监控仪主要用于离心机等小型旋转机械。

HZD-L-X1型单通道盘装式振动/烈度监测保护仪适用于只需要测量一个通道振动的小型旋转机械，如小型水泵、风机、离心机等。它与DC-CD系列磁电式振动速度传感器配合，来监测旋转机械轴承的振动位移峰峰值（P-P）或振动速度有效值(RMS)。

### 1. HZD-L-X1型振动/烈度监测保护仪

(01) 测量范围：振动：0~500um（P-P），烈度：0~50.0mm/s（RMS）

(02) 显示方式：4位0.8英寸LED数字显示

(03) 分辨率：1(振动)或0.1(烈度)

(04) 显示精度： $\pm 1\%$ （满度值）

(05) 频响：15~200Hz(振动)，10~100Hz(烈度)

(06) 频响误差：40~60Hz， $\pm 2\%$ ；30~120Hz， $\pm 4\%$ ；10~200Hz， $\pm 8\%$

(07) 电流输出：4~20mA（隔离），精度 $\pm 1\%$ ，负载 300

(08) 报警设定：满量程内任意

(09) 报警输出：报警、报警，继电器常开

(10) 触点容量：3A/250VAC、28VDC

(11) 环境：使用温度 0 ~ 50 ，相对湿度 20 ~ 90%

(12) 电源：AC100 ~ 265V，功耗 5W

(13) 外形尺寸：160 × 80 × 95mm (宽 × 高 × 深)

(14) 开孔尺寸：152 × 76 (宽 × 高)