

JM-B-3Z振动监视仪

产品名称	JM-B-3Z振动监视仪
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆振动 型号:JM-B-3Z 测量:烈度/位移
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

1. 具有高度智能化，参数设置实现全面板操作 2. 适宜长期在线监测，安装调试方便简单，无需现场维护 3. 具有二级报警开关量输出 4. 具有4~20mA电流模拟量输出 5. 量程、报警、危险值任意设置 6. 具有TDM实时信号输出 7. 对采样信号自动zui大值记忆和查询 8. 振幅和烈度任意切换 9. 具有双通道数据采集、控制、显示

科隆振动JM-B-3Z振动监测保护仪详细说明

1. 显示方式：LED数字显示，LCD液晶显示（可选）

2. 量程范围：频响：1~3KHz（轴振动）/10~300Hz（瓦振动）

振幅：0~500μm内任意设置（峰-峰值）；出厂值为：0~200μm

烈度：0~50.0mm/s内任意设置（有效值）；出厂值为：0~20.0mm/s

3. 测量精度：±0.5级，线性误差 1%FS

4. 输入信号：ZHJ-2振动速度传感器的信号、

CWY-DO- 8mm电涡流传感器、

ZHJ-3D低频振动传感器信号

5. 输出信号：电流输出：4~20mA（负载 1K Ω ）

二级开关量输出：DC 27V/2A 或 AC250V/5A

TDM同步信号输出

6. 环境温度：-10~65（相对湿度：85%）

7. 供电电压：AC220V/50Hz \pm 10%

8. 安装方式：盘式

9. 外形尺寸：常规样式：170mm(长) \times 95mm(高) \times 260mm(深)

竖式：95mm(长) \times 170mm(高) \times 260mm(深)

10. 开孔尺寸：常规样式：152mm(长) \times 77mm(高)

2. 竖式：77mm(长) \times 152mm(高)